

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

B/2023 ισχύουν μέχρι τις 31.12.2023

REMS

for Professionals



ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

REMS MiniScope / REMS CamScope HD

για την οικονομική επιθεώρηση
και ανάλυση βλαβών σε δύσκολα
προσβάσιμα σημεία
δείτε σελίδα 6

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

REMS Mini-Cobra S 22 V VE / REMS Helix 22 V VE

με επαναφορτιζόμενο κινητήρα
υψηλής ροπής, χωρίς ψήκτρες
δείτε σελίδα 6 / δείτε σελίδα 10

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

REMS Akku-Press 22 V ACC Connected

Με λειτουργία Connected μέσω ραδιο-
επικοινωνίας Wi-Fi και οθόνη OLED
δείτε σελίδα 25

REMS Multi-Push – μόνο μία συσκευή με περισσότερα από 10 αυτόματα εξελισσόμενα προγράμματα πλύσης και ελέγχου πίεσης. ευρεσιτεχνίας EP 2 816 231!


Μόνιμη παρακολούθηση των διαδικασιών.
Πρωτοκόλληση.
Θύρα USB.

ευρεσιτεχνίας EP 2 816 231
ευρεσιτεχνίας EP 2 954 960

EN 806-4
ZVSHK¹⁾
DVGW²⁾



Γερμανικό προϊόν ποιότητας



Δοκιμή πίεσης με πεπιεσμένο αέρα (SL/SLW)



Έλεγχος πίεσης με νερό (SLW)

REMS Multi-Push SL Set

Ηλεκτρονική μονάδα πλύσης και ελέγχου πίεσης με συμπιεστή χωρίς λάδι. Για πλύση με νερό ή μείγμα νερού/αέρα, απολύμανση, καθαρισμό, συντήρηση συστημάτων σωληνώσεων, π.χ. αφαίρεση λάσπης, καθαρισμός και συντήρηση συστημάτων θερμαντικών σωμάτων και θερμαντικών πάνελ, πλύση και απολύμανση εγκαταστάσεων πόσιμου νερού, για έλεγχο της πίεσης συστημάτων σωληνώσεων και δοχείων με πεπιεσμένο αέρα, ως αεροπιεστική αντλία για τη ρυθμισμένη πλήρωση δοχείων παντός τύπου με πεπιεσμένο αέρα, $p \leq 0,8 \text{ MPa}/8 \text{ bar}/116 \text{ psi}$, και για λειτουργία εργαλείων πεπιεσμένου αέρα $\leq 230 \text{ Nl/min}$. Μονάδα καταχωρήσεων και ελέγχου. Εμβολοφόρος συμπιεστής με μηχανισμό στροφάλου, κινητήρας με πυκνωτή 230 V, 50 Hz, 1500 W, διακόπτης ατομικής προστασίας (PRCD). Κινούμενο πλαίσιο χαλυβδόσωληνα. Κλείστρα για εισόδους και εξόδους της REMS Multi-Push, 2 τεμ. εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης/πίεσης $\varnothing 1"$, με συνθετικό ένθετο, μήκους 1,5 m, με κοχλιωτές συνδέσεις 1", με κλείστρα. 1 τεμ. εύκαμπτου σωλήνα πεπιεσμένου αέρα $\varnothing 8 \text{ mm}$, μήκους 1,5 m, με ταχυσύνδεσμο DN 5 και κοχλιωτή σύνδεση G $\frac{1}{2}"$, για έλεγχο της πίεσης με πεπιεσμένο αέρα. Εύκαμπτου σωλήνα σύνδεσης συμπιεστή/συνδέσεων νερού, μήκους 0,6 m, με ταχυσύνδεσμο DN 7,2 και κοχλιωτή σύνδεση 1", διπλό συνδετικό εξάρτημα 1", για εκκένωση με πίεση υπολειμμάτων νερού από τη REMS Multi-Push και τους εύκαμπτους σωλήνες αναρρόφησης/πίεσης μετά το τέλος της εργασίας. Χωρίς μονάδα απολύμανσης, χωρίς μονάδα καθαρισμού και συντήρησης. Σε χαρτοκιβώτιο.

Αριθ. προϊόντος 115610 R220 € 3.150,-

€ **2.578,-**

REMS Multi-Push SLW Set

Όπως το REMS Multi-Push SL Set, Κωδ. Πρ. 115610, επιπλέον με υδروπνευματική υδραντλία για έλεγχο της πίεσης εγκαταστάσεων πόσιμου νερού με νερό κατά EN 806-4:2010, Διαδικασία ελέγχου Α, Β ή C ή Διαδικασία ελέγχου Β, τροποποιημένη, και για έλεγχο της πίεσης άλλων συστημάτων σωληνώσεων και δοχείων με νερό. 1 τεμ. εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης $\varnothing \frac{1}{2}"$, μήκους 1,5 m, με κοχλιωτές συνδέσεις $\frac{1}{2}"$, με κλείστρα. Σε χαρτόνι.

Αριθ. προϊόντος 115611 R220 € 4.060,-

€ **3.289,-**

¹⁾Έλεγχος στεγανότητας εγκαταστάσεων πόσιμου νερού με πεπιεσμένο αέρα σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο "Έλεγχος στεγανότητας εγκαταστάσεων πόσιμου νερού" (Ιανουάριος 2011) της Γερμανικής Ένωσης Υγιεινής, Θέρμανσης και Κλιματισμού. Απολύμανση εγκαταστάσεων πόσιμου νερού κατά EN 806-4:2010 και σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο "Πλύση, απολύμανση και θέση σε λειτουργία εγκαταστάσεων πόσιμου νερού" (Αύγουστος 2014) της Γερμανικής Ένωσης Υγιεινής, Θέρμανσης και Κλιματισμού. ²⁾Έλεγχος στεγανότητας εγκαταστάσεων αερίου με πεπιεσμένο αέρα σύμφωνα με τους τεχνικούς κανόνες "DVGW-TRGI 2018, Τεχνικοί κανόνες για εγκαταστάσεις αερίου – DVGW Φύλλο εργασίας G 600" του Γερμανικού Συνδέσμου Οργανισμών Παροχής Αερίου και Υδρέυσης (DVGW)



REMS Calc-Push – Αποτελεσματική ηλεκτρική αφαλάτωση.

Μεγάλη απόδοση άντλησης. Μοχλός 3 κατευθύνσεων για αναστροφή της κατεύθυνσης ροής, με θέση μηδέν.

Οφέλιμος όγκος δοχείου: 21 λ.
Ισχύς άντλησης: $\leq 30 \text{ λ./λεπτό}$
Πίεση άντλησης: $\leq 0,1 \text{ MPa}/1,0 \text{ bar}/15 \text{ psi}$
Ύψος άντλησης: $\leq 10 \text{ μ.}$
Θερμοκρασία διαλύματος αφαλάτωσης: $\leq 50^\circ\text{C}$

REMS Calc-Push

Ηλεκτρική αντλία αφαλάτωσης για την αποτελεσματική αφαλάτωση σωληνώσεων και δοχείων, π.χ. θερμαντήρων νερού, μπόιλερ, συλλεκτών θερμού νερού, συλλεκτών κρύου νερού, εναλλακτών θερμότητας, συστημάτων θέρμανσης και ψύξης. Ισχύς άντλησης $\leq 30 \text{ λ./λεπτό}$, ωφέλιμος όγκος δοχείου 21 λ.. Μονάδα αντλίας με κινητήρα με πυκνωτή 230 V, 50 Hz, 165 W. Πίεση άντλησης $\leq 0,1 \text{ MPa}/1,0 \text{ bar}/15 \text{ psi}$. Ύψος άντλησης $\leq 10 \text{ μ.}$ 2 τεμάχια εύκαμπτοι σωλήνες PVC $\frac{1}{2}"$, μήκους 2,3 μ., με βιδωτές συνδέσεις εσωτερικού σπειρώματος Rp $\frac{1}{2}"$ και πώματα. 2 τεμάχια διπλό συνδετικό εξάρτημα $\frac{3}{8}" - \frac{1}{2}"$, 2 τεμάχια διπλό συνδετικό εξάρτημα $\frac{1}{2}" - \frac{3}{4}"$. Σε χαρτοκιβώτιο.

Αριθ. προϊόντος 115900 R220 € 840,-

€ **614,-**

REMS Multi-Push S – Πλύση με νερό ή μείγμα νερού/αέρα. Εύκολη αλλαγή της παροχής αέρα κατά τη διαδικασία πλύσης στα πλαίσια αφαίρεσης της λάσπης. Μόνιμη παρακολούθηση των διαδικασιών. Πρωτοκόλληση. Θύρα USB.




ευρεσιτεχνίας EP 2 954 960

Γερμανικό προϊόν ποιότητας



Πλύση συστημάτων θερμαντικών σωμάτων και θερμαντικών πάνελ (S/SL/SLW)



Πλύση εγκαταστάσεων πόσιμου νερού (S/SL/SLW)

REMS Multi-Push S Set

Ηλεκτρονική μονάδα πλύσης με συμπίεστή χωρίς λάδι. Για πλύση με νερό ή μείγμα νερού/αέρα, απολύμανση, καθαρισμό, συντήρηση συστημάτων σωληνώσεων, π.χ. αφαίρεση λάσπης, καθαρισμός και συντήρηση συστημάτων θερμαντικών σωμάτων και θερμαντικών πάνελ, πλύση και απολύμανση εγκαταστάσεων πόσιμου νερού, και για λειτουργία εργαλείων πεπιεσμένου αέρα $\leq 230 \text{ NI/min}$. Μονάδα καταχωρήσεων και ελέγχου. Εμβολοφόρος συμπίεστής με μηχανισμό στροφάλου, κινητήρας με πυκνωτή 230 V, 50 Hz, 1500 W, διακόπτης ατομικής προστασίας (PRCD). Κινούμενο πλαίσιο χαλυβδόσωλη-να. Κλείστρα για την είσοδο και έξοδο νερού της REMS Multi-Push S. 2 τεμ. εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης/πίεσης $\varnothing 1''$, με συνθετικό ένθετο, μήκους 1,5 m, με κοχλιωτές συνδέσεις 1'', με κλείστρα. Εύκαμπτος σωλήνας σύνδεσης συμπίεστή/συνδέσεων νερού, μήκους 0,6 m, με ταχυσύνδεσμο DN 7,2 και κοχλιωτή σύνδεση 1'', διπλό συνδετικό εξάρτημα 1'', για εκκένωση με πίεση υπολειμμάτων νερού από τη REMS Multi-Push S και τους εύκαμπτους σωλήνες αναρρόφησης/πίεσης μετά το τέλος της εργασίας. Χωρίς μονάδα απολύμανσης, χωρίς μονάδα καθαρισμού και συντήρησης. Σε χαρτοκιβώτιο. Αριθ. προϊόντος 115810 R220 € 2.510,-

€ **2.023,-**

Έγχρωμα ενεργά συστατικά για έλεγχο σίτισης και πλύσης!



Starter-Set TW-H για απολύμανση, καθαρισμό και συντήρηση

Οι δραστικές ουσίες για την απολύμανση, τον καθαρισμό και τη συντήρηση είναι διαφορετικά χρωματισμένες. Χάρη στο χρωματισμό μπορείτε να καταλάβετε εάν οι δραστικές ουσίες έχουν πλήρως διοχετευτεί ή έχουν ξανά ξεπλυθεί.

Starter-Set TW

Για απολύμανση εγκαταστάσεων πόσιμου νερού. 1 REMS V-Jet TW, 2 REMS Peroxi Color Αριθ. προϊόντος 115852 R € 474,-

€ **293,-**

Starter-Set H

Για τον καθαρισμό και τη συντήρηση συστημάτων θέρμανσης καλοριφέρ και επιφάνειας. 1 REMS V-Jet H, 2 REMS CleanH, 2 REMS NoCor Αριθ. προϊόντος 115853 R € 550,-

€ **334,-**

REMS Pull-Push – Για την γρήγορη απόφραξη.

Υψηλή δύναμη πίεσης με την μπροστινή ρυθμιζόμενη λαβή. Άριστη προσαρμογή στις απαιτήσεις καθαρισμού μέσω 2 βραχιονίων: κοντό βραχιόνιο για νιπτήρες και μπανιέρα, μακρύ βραχιόνιο για την τουαλέτα.



REMS Pull-Push

Συσκευή καθαρισμού απορρόφησης και πίεσης για την γρήγορη απόφραξη. Με κοντό και μακρύ βραχιόνιο. Σε χαρτοκιβώτιο. Αριθ. προϊόντος 170300 R € 136,-

€ **102,-**

REMS E-Push 2 – ηλεκτρική πλήρωση και έλεγχος.

Ο σωλήνας υψηλής πίεσης με το συνθετικό ένθετο εμποδίζει τη νόθευση του αποτελέσματος μέτρησης. Σωλήνας αναρρόφησης με φίλτρο αναρρόφησης. Εμβολοφόρος αντλία υψηλών αποδόσεων. Υψηλή απόδοση άντλησης 7 l/min. Ρυθμιζόμενος περιορισμός πίεσης.



Έως 60 bar. 1300 W. Αυτοαναρροφούμενη.

REMS E-Push 2

Ηλεκτρική αντλία ελέγχου πίεσης με μανόμετρο για τον έλεγχο της πίεσης και της στεγανότητας των συστημάτων σωληνώσεων και δοχείων έως 6 MPa/60 bar/870 psi, με ρυθμιζόμενο περιορισμό πίεσης. Συγκρότημα αντλιών με κινητήρα με πυκνωτή 230 V, 50 Hz, 1300 W. Σωλήνας αναρρόφησης 1,5 m με σύνδεση $\frac{1}{2}''$. Σωλήνας υψηλής πίεσης 1,5 m με σύνδεση $\frac{1}{2}''$. Διάταξη αντεπιστροφής ροής. Σε χαρτοκιβώτιο. Αριθ. προϊόντος 115500 R220 € 960,-

€ **760,-**

REMS Push – αξιόπιστα στεγανή.

Έμβολο πίεσης από ορείχαλκο



Χωρητικότητα δοχείου 12 l
έως 60 bar

REMS Push

Χειροκίνητη αντλία ελέγχου πίεσης με μανόμετρο, $p \leq 6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$, για τον έλεγχο της πίεσης και στεγανότητας συστημάτων σωληνώσεων και δοχείων έως $6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$. Αντιδιαβρωτικό, επιστρωμένο με σκόνη μεταλλικό δοχείο για ποσότητα πλήρωσης 12 l. Σωλήνας υψηλής πίεσης 1,5 m με σύνδεση $\frac{1}{2}"$. Σε χαρτοκιβώτιο. Αριθ. προϊόντος 115000 R € 282,-

€ **225,-**



Δοχείο από ανοξείδωτο χάλυβα

REMS Push INOX

Χειροκίνητη αντλία ελέγχου πίεσης με μανόμετρο, $p \leq 6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$, για τον έλεγχο της πίεσης και στεγανότητας συστημάτων σωληνώσεων και δοχείων έως $6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$. Δοχείο από ανοξείδωτο χάλυβα για ποσότητα πλήρωσης 12 l. Σωλήνας υψηλής πίεσης 1,5 m με σύνδεση $\frac{1}{2}"$. Σε χαρτοκιβώτιο. Αριθ. προϊόντος 115001 R € 363,-

€ **286,-**

REMS Solar-Push – πλήρωση, έκπλυση και εξαέρωση με ένα μόνο βήμα. Με αυτοαναρρόφηση. Μεγάλη απόδοση άντλησης. Ιδανική για ηλιοθερμικές εγκαταστάσεις, γεωθερμικές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας και συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης.

Απλός καθαρισμός και εύκολο γέμισμα με το ιδιαίτερο μεγάλο άνοιγμα στο πλαστικό δοχείο.

Δύο πρακτικές χειρολαβές για εύκολη μεταφορά του πλαστικού δοχείου.



Γερμανικό προϊόν ποιότητας



REMS Solar-Push K 60

Ηλεκτρική μονάδα πλήρωσης και έκπλυσης για την εύκολη και γρήγορη πλήρωση, έκπλυση και εξαέρωση κλειστών συστημάτων. Ποσότητα άντλησης $\leq 36 \text{ l/min}$, χωρητικότητα δοχείου 30 l. Με φυγοκεντρική αντλία, ανθεκτική σε θερμοκρασίες για διαρκές φορτίο $\leq 60^\circ\text{C}$. Πίεση άντλησης $\leq 0,55 \text{ MPa}/5,5 \text{ bar}/80 \text{ psi}$. Κινητήρας με πυκνωτή 230 V, 50 Hz, 940 W. 2 τεμάχια εύκαμπτοι, διαφανείς σωλήνες υφάσματος PVC $\frac{1}{2}"$ T60, μήκους από 3 m, με αντοχή σε θερμοκρασίες $\leq 60^\circ\text{C}$. Επάνω σε σταθερό πλαίσιο χαλυβδόσωληνα με φουσκωτούς τροχούς κύλισης. Σε χαρτοκιβώτιο. Αριθ. προϊόντος 115312 R220 € 950,-

€ **707,-**

REMS Solar-Push I 80

Ηλεκτρική μονάδα πλήρωσης και έκπλυσης για την εύκολη και γρήγορη πλήρωση, έκπλυση και εξαέρωση κλειστών συστημάτων. Ποσότητα άντλησης $\leq 27 \text{ l/min}$, χωρητικότητα δοχείου 30 l. Με αντλία με πτερωτή, ανθεκτική σε θερμοκρασίες για διαρκές φορτίο $\leq 80^\circ\text{C}$. Πίεση άντλησης $\leq 0,65 \text{ MPa}/6,5 \text{ bar}/94 \text{ psi}$. Κινητήρας πυκνωτή 230 V, 50 Hz, 1000 W. Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης. 2 τεμάχια εύκαμπτοι σωλήνες υφάσματος EPDM $\frac{1}{2}"$ T100, μήκους 3 m εκάστοτε, αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες $\leq 100^\circ\text{C}$. Επάνω σε σταθερό πλαίσιο χαλυβδόσωληνα με φουσκωτούς τροχούς κύλισης. Σε χαρτοκιβώτιο. Αριθ. προϊόντος 115311 R220 € 1.160,-

€ **825,-**



Λεπτό φίλτρο με σακούλα 70 μm

αποτελούμενο από βιδωτό καπάκι με σύνδεση επιστροφής για αγωγό επιστροφής με σύνδεση $\frac{3}{4}"$, προσαρμογέα, 1 σακούλα λεπτού φίλτρου 70 μm , για την έκπλυση συστημάτων ενδοδαπέδιας/επιτοίχιας θέρμανσης και την απομάκρυνση λασπωμάτων. Αριθ. προϊόντος 115220

€ **107,-**

Λεπτό φίλτρο με στοιχείο λεπτού φίλτρου 90 μm

ξεπλένεται, με μεγάλο δοχείο συλλογής ακαθαρσιών, για αγωγό επιστροφής με σύνδεση $\frac{3}{4}"$, για την έκπλυση συστημάτων ενδοδαπέδιας/επιτοίχιας θέρμανσης και την απομάκρυνση λασπωμάτων. Αριθ. προϊόντος 115323 R

€ **223,-**

Βαλβίδα αναστροφής φοράς ροής

πλήρης με εύκαμπτο σωλήνα υφάσματος EPDM $\frac{1}{2}"$ T100, για την έκπλυση συστημάτων ενδοδαπέδιας/επιτοίχιας θέρμανσης και την αποτελεσματική απομάκρυνση λασπωμάτων χάρη στα πλέγματα πιέσεως κατά την αλλαγή της φοράς ροής. Αριθ. προϊόντος 115326 R

€ **296,-**

REMS Cobra – Ελεύθεροι σωλήνες – απλά και γρήγορα.



Εργαλείο γρήγορης περιστροφής με σπирάλ για μήκος εργασίας έως 70 m. Αποτελεσματική φυγοκέντρωση αλυσίδων και φρεζάρισμα έως 740 min⁻¹.

Ο κλειστός κοχλίας κίνησης προστατεύει τον κινητήρα και τη μετάδοση κίνησης από τις ακαθαρσίες και το νερό.



Γερμανικό προϊόν ποιότητας



REMS Cobra 22 Set 16+22

Ηλεκτρικό μηχανήμα καθαρισμού για σωλήνες Ø 20 – 150 mm. Κινητήρια μηχανή με κίνηση οδοντωτών ιμάντων που δεν χρήζουν συντήρησης, κινητήρας με πυκνωτή 230 V, 50 Hz, 750 W, δεξιόστροφη και αριστερόστροφη κίνηση, σωλήνας-οδηγός. Διακόπτης ατομικής προστασίας (PRCD). 5 σπирάλ 16 x 2,3 m σε καλάθι, ευθείο τρυπάνι 16, τρυπάνι σπирάλ 16, οδοντωτό τρυπάνι 16/25, πείρος διαχωρισμού σπирάλ 16, 5 σπирάλ 22 x 4,5 m σε καλάθι, ευθείο τρυπάνι 22, σπειροειδές τρυπάνι 22, χοανοειδές τρυπάνι 22, οδοντωτό σταυρωτό τρυπάνι 22/35, πείρος διαχωρισμού σπирάλ 22/32, 2 ζεύγη γάντια, μεταλλική κασέτινα για κάθε σετ εργαλείων. Σε χαρτοκιβώτιο.

Αριθ. προϊόντος 172012 R220 € 2.370,-

€ 1.618,-

REMS Cobra 32 Set 22+32

Ηλεκτρικό μηχανήμα καθαρισμού για σωλήνες Ø 20 – 250 mm. Κινητήρια μηχανή με κίνηση οδοντωτών ιμάντων που δε χρήζουν συντήρησης, κινητήρας με πυκνωτή 230 V, 50 Hz, 1050 W, δεξιόστροφη και αριστερόστροφη κίνηση, σωλήνας-οδηγός. Διακόπτης ατομικής προστασίας (PRCD). 5 σπирάλ 22 x 4,5 m σε καλάθι, ευθείο τρυπάνι 22, σπειροειδές τρυπάνι 22, χοανοειδές τρυπάνι 22, οδοντωτό σταυρωτό τρυπάνι 22/35, πείρος διαχωρισμού σπирάλ 22/32, 4 σπирάλ 32 x 4,5 m σε καλάθι, ευθείο τρυπάνι 32, σπειροειδές τρυπάνι 32, χοανοειδές τρυπάνι 32, οδοντωτό σταυρωτό τρυπάνι 32/45, πείρος διαχωρισμού σπирάλ 22/32, 2 ζεύγη γάντια, μεταλλική κασέτινα/βαλιτσάκι για κάθε σετ εργαλείων. Σε χαρτοκιβώτιο.

Αριθ. προϊόντος 174011 R220 € 4.680,-

€ 3.251,-

REMS Mini-Cobra S – Ταχύτατη αναστροφή κατεύθυνσης της πρόωσης/της επαναφοράς του σπирάλ μέσω γρήγορης εναλλαγής, ακόμη και με πλήρες φορτίο, χωρίς αλλαγή της φοράς περιστροφής του κινητήρα.



0 – 950 min⁻¹
600 W, μόνο 5,2 kg
Γερμανικό προϊόν ποιότητας

REMS Mini-Cobra S

Ηλεκτρική συσκευή καθαρισμού σωλήνων με γρήγορη εναλλαγή, για σωλήνες Ø 20 – 50 (75) mm. Για σπирάλ καθαρισμού σωλήνων Ø 8 και 10 mm. Κινητήρια μηχανή με μηχανισμό μετάδοσης κίνησης που δεν χρειάζεται συντήρηση 230 V, 50 – 60 Hz, 630 W, με ιδιαίτερα δυνατή ροπή στρέψης για αριστερόστροφη και δεξιόστροφη κίνηση σε χαμηλό αριθμό στροφών, βηματικό διακόπτη ασφαλείας. Αβαθμίδωτο, ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου αριθμού στροφών (διακόπτης) 0 έως 950 min⁻¹. Τύμπανο σπирάλ από ανθεκτικό στα χτυπήματα, πλαστικό ενισχυμένο με υαλόνημα. Σπирάλ Ø 8 mm, με πυρήνα, μήκους 7,5 μ. Σε ανθεκτική μεταλλική κασέτινα.

Αριθ. προϊόντος 170023 R220 € 680,-

€ 473,-

REMS Mini-Cobra – Δοκιμασμένη, εύχρηστη συσκευή ταχείας εφαρμογής για αποφράξεις σωλήνων, π.χ. στην κουζίνα, το μπάνιο και την τουαλέτα.



Γερμανικό προϊόν ποιότητας



REMS Mini-Cobra

Συσκευή καθαρισμού σωλήνων διαμέτρου Ø 20 – 50 (75) mm, με χειροστρόφαλο και δγω-νική πένσα για κοινές κινητήριες μηχανές (ηλεκτρικό, αργά κινούμενο τρυπάνι με αβαθ-μίδωτη κίνηση ή δραπενοκατασάβιδο). Για σπирάλ καθαρισμού σωλήνων Ø 6, 8 και 10 mm. Τύμπανο σπирάλ από ανθεκτικό στα χτυπήματα, πλαστικό ενισχυμένο με υαλόνημα. Ταχυοσφιγκτήρας. Σπирάλ Ø 8 mm, μήκους 7,5 μ. Σε χαρτοκιβώτιο.

Αριθ. προϊόντος 170010 R € 188,-

€ 150,-



Νέο

0–560 min⁻¹
500 W, μόνο 5,2 kg
Γερμανικό προϊόν ποιότητας



REMS Mini-Cobra S 22 V VE

Φορητή, εύχρηστη επαναφορτιζόμενη συσκευή καθαρισμού με γρήγορο διακόπτη εναλλαγής. Για την αβίαστη και γρήγορη εφαρμογή σε περιπτώσεις αποφράξεων σωλήνων στην κουζίνα, το μπάνιο και την τουαλέτα. Τεχνολογία λιθίου-ιόντων 22V. Για λειτουργία με συσσωρευτή και μέσω δικτύου.

Ευρεσιτεχνίας EP 3 059 022



REMS Mini-Cobra S 22 V VE Set

Επαναφορτιζόμενη συσκευή καθαρισμού σωλήνων με γρήγορο διακόπτη εναλλαγής, για σωλήνες Ø 20–50 (75) mm. Για σπирάλ καθαρισμού σωλήνων διαμέτρου Ø 8 και 10 mm. Κινητήρια μηχανή με επαναφορτιζόμενο κινητήρα υψηλής ροπής, χωρίς ψήκτρες 21,6 V, 500 W, χωρίς συντήρηση, στιβαρός μηχανισμός μετάδοσης κίνησης, εξαιρετικά υψηλή ροπή δεξιόστροφα και αριστερόστροφα σε χαμηλούς αριθμούς στροφών, βηματικό διακόπτη ασφαλείας. Αβαθμιδωτο, ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου αριθμού στροφών (διακόπτης γκαζιού (VE)) από 0 έως 560 min⁻¹. Συσσωρευτής λιθίου-ιόντων 21,6 V, 2,5 Ah, ταχυφορτιστής 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W. Τύμπανο σπирάλ από ανθεκτικό στα χτυπήματα πλαστικό ενισχυμένο με υαλόνημα. Σπирάλ Ø 8 mm, με πυρήνα, μήκους 7,5 μ. Σε ανθεκτική μεταλλική κασετίνα.

Αριθ. προϊόντος 170026 R220 € 900,–

€ **699,–**



Νέο



REMS MiniScope

Φορητό, εύχρηστο ενδοσκόπιο με κάμερα για την οικονομική επιθεώρηση και ανάλυση βλαβών σε δύσκολα προσβάσιμα σημεία, όπως κοιλοότητες, φρεάτια, σωλήνες, κτλ. Για λειτουργία με μπαταρία.

Øx2

REMS MiniScope Set

Φορητό, εύχρηστο ενδοσκόπιο με κάμερα για την οικονομική επιθεώρηση και ανάλυση βλαβών σε δύσκολα προσβάσιμα σημεία, όπως κοιλοότητες, φρεάτια, σωλήνες, κτλ. Μονάδα ελέγχου με έγχρωμη οθόνη 2,3" TFT-LCD. 4 μπαταρίες 1,5 V, AA, LR6. Καλωδίωση κάμερας Color 8-1 με εύκαμπτο καλώδιο ώθησης 1 m και προσαρτώμενο καθρέφτη, άγκιστρο, μαγνήτη. Σε σταθερό βαλιτσάκι.

Αριθ. προϊόντος 175401 R6 € 136,–

€ **99,–**




ποιότητα HD
(1920 × 1080 pixel)



REMS CamScope HD

Εξαιρετικές εικόνες και βίντεο κοιλοτήτων, φρεατίων και σωλήνων σε ποιότητα HD (1920 × 1080 pixel). Υποδοχή για κάρτα microSD.

Νέο




REMS CamScope HD Set

Φορητό, εύχρηστο ενδοσκόπιο με κάμερα για την οικονομική επιθεώρηση και ανάλυση βλαβών σε δύσκολα προσβάσιμα σημεία, όπως κοιλοότητες, φρεάτια, σωλήνες, κτλ. Τεκμηρίωση εικόνων και βίντεο σε ποιότητα HD σε κάρτα microSD. Ενδοσκόπιο με κάμερα, με έγχρωμη οθόνη 5" TFT-LCD, ψηφιακό ζουμ x4, υποδοχή για κάρτα microSD, σύνδεση USB, ενσωματωμένος συσσωρευτής λιθίου-ιόντων 3,7 V, 4,0 Ah. Καλωδίωση κάμερας Color 8-1 HD με εύκαμπτο καλώδιο ώθησης 1 m και προσαρτώμενο καθρέφτη, άγκιστρο, μαγνήτη. Κάρτα microSD 32 GB. Καλώδιο USB. Σε σταθερό βαλιτσάκι.

Αριθ. προϊόντος 175400 R4 € 241,–

€ **198,–**

REMS CamSys – Φορητό, εύχρηστο σύστημα επιθεώρησης με κάμερα για την οικονομική επιθεώρηση και ανάλυση βλαβών.



REMS CamSys Set S-Color

Ηλεκτρονικό σύστημα επιθεώρησης με κάμερα για την οικονομική επιθεώρηση και ανάλυση βλαβών. Τεκμηρίωση εικόνων και βίντεο με κάρτα SD, με στοιχεία ημερομηνίας, ώρας και βάθους εισαγωγής της κάμερας. Μονάδα ελεγκτή με τεχνολογία μικροεπεξεργαστή και έγχρωμη οθόνη 3,5" TFT-LCD, υποδοχή για κάρτα SD, σύνδεση USB, υποδοχή εξόδου βίντεο PAL/NTSC, ενσωματωμένος συσσωρευτής λιθίου-πολυμερούς 3,7 V, 4,0 Ah, σε σταθερό, ανθεκτικό στα χτυπήματα πλαστικό περίβλημα και με προστασία έναντι πρόσπτωσης νερού. Καλώδιο σύνδεσης 2 m από τη μονάδα ελεγκτή στην καλωδίωση της κάμερας, τροφοδοσία τάσης/φορτιστής 100–240 V, 50–60 Hz, 15 W, κάρτα SD 4 GB, καλώδιο USB, σε σταθερό βαλιτσάκι. Καλωδίωση κάμερας S-Color με υψηλής ανάλυσης ειδική έγχρωμη κάμερα Ø 25 mm, αισθητήρα εικόνων CMOS και συρόμενο καλώδιο.

REMS CamSys Set S-Color 10 K

Συρόμενο καλώδιο 10 m Ø 4,5 mm με σήμανση μήκους, πολύ εύκαμπτο, σε καλάθι. Για μικρές διαστάσεις σωλήνων και στενότερους σωλήνες Ø (40) 50–150 mm, κανάλια, φρεάτια, καμινάδες και άλλες κοιλάττες.

Αριθ. προϊόντος 175008 R220 € 2.520,–



€ 1.910,–

REMS CamSys Set S-Color 20 H

Συρόμενο καλώδιο 20 m Ø 4,5 mm, πολύ εύκαμπτο, σε μασούρι με ηλεκτρονικό μετρητή. Για μικρές διαστάσεις σωλήνων και στενότερους σωλήνες Ø (40) 50–150 mm, κανάλια, φρεάτια, καμινάδες και άλλες κοιλάττες.

Αριθ. προϊόντος 175007 R220 € 3.500,–



€ 2.531,–

REMS CamSys Set S-Color 30 H


Συρόμενο καλώδιο 30 m Ø 5,4 mm, εύκαμπτο, σε μασούρι με ηλεκτρονικό μετρητή. Για σωλήνες Ø 50–150 mm, κανάλια, φρεάτια, καμινάδες και άλλες κοιλάττες.

Αριθ. προϊόντος 175010 R220 € 3.610,–



€ 2.611,–

REMS CamSys 2 – Φορητό, εύχρηστο σύστημα επιθεώρησης με κάμερα για την οικονομική επιθεώρηση και ανάλυση βλαβών. Ηχητική εγγραφή. Αυτοεπιθεωραζόμενη κάμερα. Πομπός για τον εντοπισμό των κεφαλών της κάμερας.



REMS CamSys 2 Set S-Color – με ηχητική εγγραφή.

Ηλεκτρονικό σύστημα επιθεώρησης με κάμερα για την οικονομική επιθεώρηση και ανάλυση βλαβών. Τεκμηρίωση εικόνων και βίντεο με ηχητική εγγραφή σε κάρτα SD, με στοιχεία ημερομηνίας και ώρας. Μονάδα ελεγκτή με τεχνολογία μικροεπεξεργαστή και έγχρωμη οθόνη TFT-LCD 7", υποδοχή για κάρτα SD, σύνδεση USB, υποδοχή εξόδου βίντεο PAL/NTSC, ενσωματωμένος συσσωρευτής λιθίου-πολυμερούς 3,7 V, 7,6 Ah, σε σταθερό, ανθεκτικό στα χτυπήματα πλαστικό περίβλημα, με προστασία έναντι πρόσπτωσης νερού, αντιθαμβωτικό κάλυμμα, εφαρμοστή. Καλώδιο σύνδεσης 2 m από τη μονάδα ελεγκτή στην καλωδίωση της κάμερας, τροφοδοσία τάσης/φορτιστής 100–240 V, 50–60 Hz, 15 W, κάρτα SD 4 GB, καλώδιο USB, καλώδιο βίντεο, σε σταθερό βαλιτσάκι. Καλωδίωση κάμερας S-Color με υψηλής ανάλυσης ειδική έγχρωμη κάμερα, αισθητήρα εικόνων CMOS και συρόμενο καλώδιο.

REMS CamSys 2 Set S-Color 10 K

Υψηλής ανάλυσης ειδική έγχρωμη κάμερα Ø 25 mm, συρόμενο καλώδιο 10 m Ø 4,5 mm με σήμανση μήκους, εξαιρετικά εύκαμπτο, σε καλάθι. Για μικρές διαστάσεις σωλήνων και στενότερους σωλήνες Ø (40) 50–150 mm, κανάλια, φρεάτια, καμινάδες και άλλες κοιλάττες.

Αριθ. προϊόντος 175301 R220 € 3.090,–



€ 2.480,–

REMS CamSys 2 Set S-Color 20 H

Υψηλής ανάλυσης ειδική έγχρωμη κάμερα Ø 25 mm, συρόμενο καλώδιο 20 m Ø 4,5 mm, εξαιρετικά εύκαμπτο, σε μασούρι με ηλεκτρονικό μετρητή. Για μικρές διαστάσεις σωλήνων και στενότερους σωλήνες Ø (40) 50–150 mm, κανάλια, φρεάτια, καμινάδες και άλλες κοιλάττες.

Αριθ. προϊόντος 175302 R220 € 4.070,–



€ 3.017,–

REMS CamSys 2 Set S-Color S 30 H

Υψηλής ανάλυσης ειδική έγχρωμη κάμερα Ø 25 mm, πομπός 33 kHz για τον εντοπισμό της κεφαλής της κάμερας, συρόμενο καλώδιο 30 m Ø 5,4 mm, εύκαμπτο, σε μασούρι με ηλεκτρονικό μετρητή. Για σωλήνες Ø 50–150 mm, κανάλια, φρεάτια, καμινάδες και άλλες κοιλάττες.

Αριθ. προϊόντος 175303 R220 € 4.280,–



€ 3.266,–


REMS CamSys 2 Set S-Color S-N 30 H

Υψηλής ανάλυσης ειδική έγχρωμη κάμερα Ø 33 mm, αυτοεπιθεωραζόμενη, πομπός 33 kHz για τον εντοπισμό της κεφαλής της κάμερας, συρόμενο καλώδιο 30 m Ø 5,4 mm, εύκαμπτο, σε μασούρι με ηλεκτρονικό μετρητή. Για σωλήνες Ø 70–150 mm, κανάλια, φρεάτια, καμινάδες και άλλες κοιλάττες.

Αριθ. προϊόντος 175304 R220 € 4.650,–



€ 3.492,–



REMS Explorer

Συσκευή εντοπισμού για τον εντοπισμό μίας κεφαλής κάμερας με πομπό 33 kHz

Αριθ. προϊόντος 175312 R € 2.020,–



REMS πριονολάμες

Για REMS Puma VE, Cat VE, Tiger/VE/SR, Cat 22 V VE, Tiger 22 V VE και άλλες μάρκες



Λεπίδες πριονιού για πριόνισμα διαφόρων υλικών με το ένα χέρι
Εναλλασόμενο βήμα οδόντων (οδόντωση combo) για γρήγορες και λείες κοπές, ακόμα και για το πριόνισμα ανάμεικτων υλικών (ξύλο/μέταλλο). Εύκαμπτες λεπίδες πριονιού, ακόμη και για πριόνισμα στο επίπεδο του τοίχου.

REMS Puma VE – το ισχυρό πριόνι γενικής χρήσης με αντικραδασμικό σύστημα. Γρήγορη και χωρίς εργαλεία αλλαγή των πριονόλαμων. Ρυθμιζόμενο πέδιλο στήριξης.

Πριονολάμα με δυνατότητα χρήσης περιστρεφόμενη κατά 180°.



1300 W – 3,8 kg



REMS Puma VE Set

Ηλεκτρική σπαθόσεγα γενικής χρήσης με ηλεκτρονικό μηχανισμό Vario (VE) για πριόνισμα με το ένα χέρι, με αντικραδασμικό σύστημα. Κινητήρια μηχανή με μαλακή λαβή-μπαστούνι, χωρίς συντήρηση μηχανισμός ταλάντωσης, ισχυρός κινητήρας γενικής χρήσης 230 V, 50 – 60 Hz, 1300 W, βηματικός διακόπτης ασφαλείας, γραμμή σύνδεσης 4 m. Αβαθμιδωτό, ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου αριθμού εμβολισμών (διακόπτης) 0 έως 2800 min⁻¹. Διαδρομή 30 mm. Υποδοχή πριονολάμας με σύστημα ταχείας αλλαγής. Ρυθμιζόμενο πέδιλο στήριξης. Εξάγωνο κλειδί ακίδων. 1 τεμ. REMS πριονολάμα 210-1,8/2,5. Σε στιβαρή μεταλλική κασετίνα. Αριθ. προϊόντος 560023 R220 € 374,-

€ **259,-**

REMS Tiger – Σπαθόσεγες σωλήνων

Στήριγμα-οδηγός για 400 % περισσότερη δύναμη πριονίσματος



REMS Tiger
1050 W – μόνο 3 kg
Γερμανικό προϊόν ποιότητας



Info



REMS Tiger SR
1400 W – 3,1 kg
Γερμανικό προϊόν ποιότητας



Info



REMS Tiger VE
1050 W – μόνο 3 kg
Γερμανικό προϊόν ποιότητας



Info



REMS Tiger 22 V VE
500 W – μόνο 3,4 kg
Γερμανικό προϊόν ποιότητας



Info



Χαρακτηρισμός		Αριθ. προϊόντος	€	Προσφορά €
REMS Tiger Set Σε ανθεκτική μεταλλική κασετίνα.	Ηλεκτρικό πριόνι σωλήνων για άκοπο, γρήγορο, κάθετο πριόνισμα με στήριγμα-οδηγό και για πριόνισμα με το ένα χέρι.	560020 R220	740,00	597,00
REMS Tiger VE Set Σε ανθεκτική μεταλλική κασετίνα.	Ηλεκτρικό πριόνι σωλήνων με ηλεκτρονικό μηχανισμό Vario (VE) για άκοπο, γρήγορο, κάθετο πριόνισμα με στήριγμα-οδηγό και για πριόνισμα με το ένα χέρι.	560027 R220	760,00	616,00
REMS Tiger SR Set Σε ανθεκτική μεταλλική κασετίνα.	Ηλεκτρικό πριόνι σωλήνων με Speed-Regulation (SR) για άκοπο, γρήγορο, κάθετο πριόνισμα με στήριγμα-οδηγό και για πριόνισμα με το ένα χέρι.	560026 R220	830,00	699,00
REMS Tiger 22 V Set Συσσωρευτής λιθίου-ϊόντων 21,6 V, 9,0 Ah, ταχυφορτιστής 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W. Σε ανθεκτική μεταλλική κασετίνα.	Επαναφορτιζόμενη σπαθόσεγα σωλήνων με ηλεκτρονικό μηχανισμό Vario (VE) για άκοπο, γρήγορο, κάθετο πριόνισμα με στήριγμα-οδηγό και για πριόνισμα με το ένα χέρι.	560053 R220	1.370,00	1.016,00
REMS Tiger 22 V Set LiP Όπως ο Αριθ. προϊόντος 560053. Χωρίς συσσωρευτή, χωρίς ταχυφορτιστή. Σε ανθεκτική μεταλλική κασετίνα.	Επαναφορτιζόμενη σπαθόσεγα σωλήνων με ηλεκτρονικό μηχανισμό Vario (VE) για άκοπο, γρήγορο, κάθετο πριόνισμα με στήριγμα-οδηγό και για πριόνισμα με το ένα χέρι.	560055 R22	870,00	673,00



REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
5,0 Ah 9,0 Ah



Γερμανικό προϊόν ποιότητας

500 W – 3,1 kg

*Θερμοκρασία περιβάλλοντος περ. 20°C.

REMS Cat 22V VE – πριονίζει τα πάντα και παντού. Ισχυρή, συμπαγής και εύχρηστη. Φορητό, εύχρηστο, ελαφρύ.

Συσσωρευτής λιθίου-ιόντων 21,6V, 5,0 Ah, για 75 τεμάχια χαλυβδοσωλήνα 1" με μία φόρτιση συσσωρευτή*.

REMS Cat 22V VE Set

Επαναφορτιζόμενη σπαθόσεγα γενικής χρήσης με ηλεκτρονικό μηχανισμό Vario (VE) για πρίονισμα με το ένα χέρι. Κινητήρια μηχανή με λαβή-μπαστούνι που δεν χρήζει συντήρησης, μηχανισμός ταλάντωσης με προστασία από νερό και σκόνη με ολόπλευρα βελονοειδή μηχανισμό στροφάλου (ANC), επιθετική τροχιακή πρόωση, ισχυρό κινητήρα επαναφορτιζόμενης μπαταρίας 21,6 V, βηματικός διακόπτης ασφαλείας. Αβαθμιδωτό, ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου αριθμού εμβολισμών (διακόπτης) 0–1900 min⁻¹. Έλεγχος κατάστασης μηχανήματος με προστασία από υπερφόρτωση, έλεγχος της θερμοκρασίας, έλεγχος κατάστασης φόρτισης. Συσσωρευτής λιθίου-ιόντων 21,6V, 5,0 Ah, ταχυφορτιστής 100–240V, 50–60 Hz, 90W. Υποδοχή πριονολάμας γενικής χρήσης. Εξάγωνο κλειδί ακίδων. 1 πριονολάμα γενικής χρήσης REMS 150-1/8/2,5. Σε στιβαρή μεταλλική κασετίνα. Αριθ. προϊόντος 560052 R220 € 1.250,–

€ **891,–**

REMS Cat 22V VE SetIP

Όπως ο Αριθ. προϊόντος 560052. Χωρίς συσσωρευτή, χωρίς ταχυφορτιστή. Αριθ. προϊόντος 560054 R22 € 830,–

€ **620,–**

REMS Turbo – ελάχιστα γρέζια, κάθετη κοπή, ταχύτητα.



Γερμανικό προϊόν ποιότητας



Info



Γερμανικό προϊόν ποιότητας



Info

Χαρακτηρισμός	Αριθ. προϊόντος	€	+ 1 μεταλλικός δίσκος πριονιού REMS + 1 βάση	Προσφορά €
REMS Turbo Cu-INOX Basic Δισκοπρίονο σωλήνων με διπλή μέγγνη γενικής χρήσης για γρήγορο πρίονισμα με ελάχιστα γρέζια και κάθετη κοπή.	849006 R220	1.310,00	849X01 R220 	1.290,00
REMS Turbo K Basic Μεταλλική μηχανή πριονίσματος με δισκοπρίονο γενικής χρήσης με αυτόματο σύστημα ψυκτικού-λιπαντικού.	849007 R220	1.640,00	849X02 R220 	1.493,00

REMS Nano – Κοπή έως Ø 40 mm.



μόνο 1,9 kg

μόνο 2,1 kg

Γερμανικό προϊόν ποιότητας

Πρόσθετα εξαρτήματα REMS Nano / REMS Nano 11 V

Τροχός κοπής REMS Cu-INOX

για σωλήνες συστημάτων πρεσαριστής προσαρμογής από ανοξείδωτο χάλυβα, ανθρακοχάλυβα, χαλκό Αριθ. προϊόντος 844050 R

€ **38,70**

Τροχός κοπής REMS V

για συνδετικούς σωλήνες Αριθ. προϊόντος 844051 R

€ **38,70**

Βαλτισάκι συστήματος L-Boxx

με ένθετο για REMS Nano/Nano 11V, ταχυφορτιστή, συσσωρευτή, REMS REG 8-35, 2 τεμ. τροχοί κοπής REMS, μέτρο Αριθ. προϊόντος 844045 R

€ **149,–**

Χαρακτηρισμός	Αριθ. προϊόντος	€	Προσφορά €
REMS Nano Basic-Pack Ηλεκτρικός κόφτης σωλήνων για γρήγορη, κάθετη κοπή σωλήνων Ø 10–40 mm, χωρίς εξωτερικά γρέζια.	844010 R220	540,00	451,00
REMS Nano 11V Basic-Pack Επαναφορτιζόμενος κόφτης σωλήνων για γρήγορη, κάθετη κοπή σωλήνων Ø 10–40 mm, χωρίς εξωτερικά γρέζια.	844011 R220	720,00	581,00



Νέο

περιοχή σύσφιξης
1,5 – 13 mm

0 – 560 min⁻¹
500 W, μόνο 1,6 kg

REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
2,5 Ah 5,0 Ah 9,0 Ah



REMS Helix 22 V VE – Διάτρηση, βίδωμα και αφαίρεση γρεζιών. Με επαναφορτιζόμενο κινητήρα υψηλής ροπής, χωρίς ψήκτρες.



REMS Helix 22 V VE Set

Επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο με ηλεκτρονικό μηχανισμό Vario (VE) για διάτρηση σε χάλυβα, πέτρα, $\leq \varnothing 13$ mm, ξύλο $\leq \varnothing 32$ mm και σε άλλα υλικά και για το βίδωμα/ξεβίδωμα βιδών ≤ 8 mm. Κινητήρια μηχανή με δίσκο ταχείας σύσφιξης χωρίς κλειδί, εύρος σύσφιξης 1,5–13 mm, δεξιόστροφη και αριστερόστροφη κίνηση. Ηλεκτρομηχανική κίνηση με ισχυρό, επαναφορτιζόμενο κινητήρα χωρίς ψήκτρες 21,6 V, 500 W, 2 βαθμίδων ανθεκτικός μηχανισμός μετάδοσης κίνησης. 2 βαθμίδωμα ρυθμιζόμενες περιοχές αριθμού στροφών 0–560 min⁻¹ και 0–1900 min⁻¹, 15 βαθμίδες ροπής στρέψης συν βαθμίδα διάτρησης, σκληρή ροπή στρέψης 50 Nm και στις δύο περιοχές αριθμού στροφών. Βηματικός διακόπτης ασφαλείας. Ενσωματωμένη λυχνία εργασίας LED. Κλιπ ζώνης. Συσσωρευτής λιθίου-ιόντων 21,6 V, 2,5 Ah, ταχυφορτιστής 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W. 1 Bit με διπλή λεπίδα για εγκοπή στην κεφαλή/σταυροειδή εγκοπή, μήκους 50 mm. Σε τσάντα μεταφοράς.

Αριθ. προϊόντος 190110 R220 € 600,–

€ **479,–**

REMS RAS St – Ανθεκτικό εργαλείο ποιότητας για την κοπή χαλυβδοσωλήνων. Για μεγάλες απαιτήσεις και μεγάλη διάρκεια ζωής.



Γερμανικό προϊόν ποιότητας



Γερμανικό προϊόν ποιότητας



Info

Χαρακτηρισμός	Σωλήνες Ø ίντσες/mm	Αριθ. προϊό- ντος	€	Προσφορά €
REMS RAS St ½–2"	½–2" 10–60	113000 R	230,00	165,00
REMS RAS St 1¼–4"	1¼–4" 30–115	113100 R	419,00	326,60

REMS RAS P/SW 45/L

Ανθεκτικό εργαλείο ποιότητας με δύο συστήματα κοπής για την κοπή και την αυλάκωση κυματοειδών σωλήνων προστασίας από πλαστικό.



Info

Χαρακτηρισμός	Σωλήνες Ø ίντσες/mm	Αριθ. προϊό- ντος	€	Προσφορά €
REMS RAS P/SW 45/L	≤ 45 mm / $\leq 1\frac{1}{2}"$	113480 R	57,70	47,50

REMS RAS W INOX

Εργαλείο ποιότητας υψηλών απαιτήσεων για την κοπή κυματοειδών μεταλλικών σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα, και επενδυμένοι.



Γερμανικό προϊόν ποιότητας



Info

Χαρακτηρισμός	Σωλήνες	Αριθ. προϊό- ντος	€	Προσφορά €
REMS RAS W INOX 10–32/40 S βελονοειδής	DN 10–32 (40) / ¾–1½" (2")	113450 R	220,00	186,50

REMS RAS P – τα συμπαγή με τηλεσκοπικό άξονα.

Τηλεσκοπικός άξονας. Εύκολη, γρήγορη ρύθμιση και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Συμπαγής κατασκευή για δύσκολες εφαρμογές. Σταθερή τηλεσκοπική άτρακτος, μακρύς οδηγός ατράκτου και 4 ειδικά σκληρυμένοι κύλινδροι αντίθλιψης. Έτσι, εξασφαλίζεται ακριβής καθοδήγηση στον σωλήνα, εύκολη ρύθμιση, εύκολη κοπή και ακριβές, κάθετο κόψιμο.



Νέο



Info

Χαρακτηρισμός	Σωλήνες Ø ίντσες/mm	Αριθ. προϊό- ντος	€	Προσφορά €
P 10–32 T	10–32 ½–1¾"	290001 R	58,70	47,20
P 10–40 T	10–40 ½–1¾"	290002 R	70,50	56,40

REMS RAS P – Εργαλεία ποιότητας υψηλών απαιτήσεων για την κοπή σωλήνων. Με ταχεία ρύθμιση.

Ιδανικά για την κοπή πλαστικών και συνδετικών σωλήνων. Εξαιρετικά σταθερή άτρακτος, μακρύς οδηγός ατράκτου και ειδικά σκληρυμένοι κύλινδροι αντίθλιψης. Έτσι, εξασφαλίζεται ακριβής καθοδήγηση στο σωλήνα, εύκολη ρύθμιση, εύκολη κοπή και ακριβές, κάθετο κόψιμο. Ταχεία ρύθμιση της ρυθμιστικής ατράκτου και προς τις δύο κατευθύνσεις.



Χαρακτηρισμός	Σωλήνες Ø ίντσες/mm	Αριθ. προϊό- ντος	€	Προσφορά €
P 10–40 με ταχεία ρύθμιση	10–40 ½–1½"	290050 R	157,00	111,90
P 10–63 με ταχεία ρύθμιση	10–63 ½–2"	290000 R	199,00	127,70
P 50–110, s11 με ταχεία ρύθμιση	50–110 2–4"	290100 R	238,00	178,50
P 50–125, s16 με ταχεία ρύθμιση	50–125 2–5"	290500 R-S16	245,00	208,00
P 110–160 με ταχεία ρύθμιση	110–160 4–6"	290200 R	293,00	224,90

REMS RAS Cu – Εργαλεία ποιότητας υψηλών απαιτήσεων για την κοπή σωλήνων.

Ιδανικά για την κοπή χαλκοσωλήνων. Ταχεία ρύθμιση της ρυθμιστικής ατράκτου και προς τις δύο κατευθύνσεις.



Χαρακτηρισμός	Σωλήνες Ø ίντσες/mm	Αριθ. προϊό- ντος	€	Προσφορά €
Cu 3–16	3–16 ⅜–⅝"	113250 R	28,90	22,50
Cu 3–25	3–25 ⅜–1"	113255 R	35,00	27,80
Cu 3–28	3–28 ⅜–1½"	113260 R	40,10	32,10

REMS RAS Cu-INOX – Εργαλεία ποιότητας υψηλών απαιτήσεων για την κοπή σωλήνων.

Ιδανικά για την κοπή χαλκοσωλήνων, ανοξείδωτων χαλυβδοσωλήνων λεπτού τοιχώματος, χαλυβδοσωλήνων, σωλήνων αλουμινίου, σωλήνων από ορείχαλκο λεπτού τοιχώματος.



Χαρακτηρισμός	Σωλήνες Ø ίντσες/mm	Αριθ. προϊό- ντος	€	Προσφορά €
Cu-INOX 3–16	3–16 ⅜–⅝"	113200 R	28,90	21,50
Cu-INOX 3–25	3–25 ⅜–1"	113230 R	35,00	27,70
Cu-INOX 3–28 Mini	3–28 ⅜–1½"	113240 R	40,10	32,80
Cu-INOX 3–28	3–28 ⅜–1½"	113300 R	34,10	24,90

REMS RAS Cu-INOX S – Εργαλεία ποιότητας υψηλών απαιτήσεων για την κοπή σωλήνων.

Ιδανικά για την κοπή χαλκοσωλήνων, ανοξείδωτων χαλυβδοσωλήνων λεπτού τοιχώματος, χαλυβδοσωλήνων, σωλήνων αλουμινίου, σωλήνων από ορείχαλκο λεπτού τοιχώματος.




Χαρακτηρισμός	Σωλήνες Ø ίντσες/mm	Αριθ. προϊό- ντος	€	Προσφορά €
Cu-INOX 3–28 S Mini βελονοειδής	3–28 ⅜–1½"	113241 R	56,40	44,10
Cu-INOX 3–35 S βελονοειδής	3–35 ⅜–1¾"	113351 R	82,90	57,70
Cu-INOX 8–64 S βελονοειδής, με ταχεία ρύθμιση	8–64 ¾–2½"	113401 R	209,00	145,80

Συμπαγής κατασκευή για δύσκολες εφαρμογές. Σταθερή τηλεσκοπική άτρακτος, μακρύς οδηγός ατράκτου και 4 ειδικά σκληρυμένοι κύλινδροι αντίθλιψης. Έτσι, εξασφαλίζεται ακριβής καθοδήγηση στον σωλήνα, εύκολη ρύθμιση, εύκολη κοπή και ακριβές, κάθετο κόψιμο.



Χαρακτηρισμός	Σωλήνες Ø ίντσες/mm	Αριθ. προϊό- ντος	€	Προσφορά €
Cu 3–35	3–35 ⅜–1¾"	113340 R	58,70	39,60
Cu 3–42	3–42 ⅜–1¾"	113320 R	70,50	49,70
Cu 8–42 με ταχεία ρύθμιση	8–42 ¾–1½"	113370 R	157,00	109,60
Cu 8–64 με ταχεία ρύθμιση	8–64 ¾–2½"	113410 R	188,00	126,50

Συμπαγής κατασκευή για δύσκολες εφαρμογές. Σταθερή τηλεσκοπική άτρακτος, μακρύς οδηγός ατράκτου και 4 ειδικά σκληρυμένοι κύλινδροι αντίθλιψης. Έτσι, εξασφαλίζεται ακριβής καθοδήγηση στον σωλήνα, εύκολη ρύθμιση, εύκολη κοπή και ακριβές, κάθετο κόψιμο.



Χαρακτηρισμός	Σωλήνες Ø ίντσες/mm	Αριθ. προϊό- ντος	€	Προσφορά €
Cu-INOX 3–35	3–35 ⅜–1¾"	113350 R	61,90	39,60
Cu-INOX 3–42	3–42 ⅜–1¾"	113330 R	77,60	49,70
Cu-INOX 6–42	6–42 ¼–1½"	113380 R	161,00	123,20
Cu-INOX 6–64	6–64 ¼–2½"	113400 R	188,00	143,50

REMS ROS PEX 28 S – Ανθεκτικό εργαλείο ποιότητας για την καθαρή και γρήγορη κοπή σωλήνων με ένα κόψιμο.

Σταθερή έκδοση σε μαγνήσιο. Για χειρισμό με το ένα χέρι. Ιδανικό για την κοπή σωλήνων PEX.



Χαρακτηρισμός	Σωλήνες Ø mm/ίντσες	Αριθ. προϊό- ντος	€	Προσφορά €
REMS ROS PEX 28 S	28 / 1 1/8"	291420 R	88,40	71,20

REMS ROS P 26 / SW 35 S – Ανθεκτικό εργα-
λείο ποιότητας για την καθαρή και γρήγορη
κοπή σωλήνων με ένα κόψιμο.

Με ενσωματωμένο κόφτη σωλήνων για κυματοειδείς σωλήνες προστασίας. Σταθερή έκδοση σε μαγνήσιο. Για χειρισμό με το ένα χέρι. Ιδανικό για την κοπή συνδετικών σωλή-
νων και σωλήνων PEX.



Χαρακτηρισμός	Σωλήνες Ø mm/ίντσες	Αριθ. προϊό- ντος	€	Προσφορά €
REMS ROS P 26/SW 35 S	P 26/1" SW 35/1 3/8"	291242 R	118,00	81,30

REMS ROS P – Ανθεκτικά εργαλεία ποιότητας για την καθαρή και γρήγορη κοπή σωλήνων. Κατάλληλα και για σωλήνες λεπτού
τοιχώματος. Σταθερή έκδοση σε αλουμίνιο / μαγνήσιο. Για χειρισμό με το ένα χέρι. Ιδανικά για την κοπή πλαστικών και συνδε-
τικών σωλήνων.



Χαρακτηρισμός	Σωλήνες Ø mm/ίντσες	Αριθ. προϊό- ντος	€	Προσφορά €
P 26	26 1"	291240 R	58,00	41,90
P 35 με ταχεία επαναφορά	35 1 1/8"	291200 R	62,80	48,60
P 35 A με αυτόματη ταχεία επαναφορά	35 1 1/8"	291220	80,10	61,00
P 42 με ταχεία επαναφορά	42 1 1/2"	291250 R	138,00	87,00



Χαρακτηρισμός	Σωλήνες Ø mm/ίντσες	Αριθ. προϊό- ντος	€	Προσφορά €
P 42 PS με ταχεία επαναφορά	42 1 1/2"	291000 RPS	84,90	64,50
P 42 S με ταχεία επαναφορά	42 1 1/2"	291010 R	95,60	66,70
P 63 P με ταχεία επαναφορά	63 2"	291270 R	167,00	126,50
P 63 S με ταχεία επαναφορά	63 2"	291290 R	183,00	126,50

REMS ROS P flex – Ανθεκτικά εργαλεία ποιό-
τητας για την καθαρή και γρήγορη κοπή σωλή-
νων με ένα κόψιμο.



Σταθερή έκδοση σε μαγνήσιο. Για χειρισμό με το ένα χέρι. Ιδανικά για την κοπή εύκα-
μπτων πλαστικών σωλήνων και μαλακών πλαστικών σωλήνων.

Χαρακτηρισμός	Σωλήνες Ø mm/ίντσες	Αριθ. προϊό- ντος	€	Προσφορά €
P flex 14	14 9/16"	291400 R	54,10	41,90
P flex 22	22 7/8"	291410 R	60,50	47,50
P flex 28 S βελονοειδής	28 1 1/8"	291430 R	85,10	65,50

REMS Contact 2000 – η μικρότερη, ισχυρότερη
και γρηγορότερη συσκευή αυτού του είδους.



Λειτουργική ισχύς = Ισχύς συγκόλλησης = 2000 W!
Συνεπώς, χρόνος συγκόλλησης π.χ. για Ø 18mm μόνο 18 s.

REMS Contact 2000 Super-Pack

Ηλεκτρική συσκευή συγκόλλησης για μαλακή συγκόλληση χαλκοσωλήνων Ø 6 – 54 mm, Ø 1/4 – 2 1/8". 230 V, 50 – 60 Hz, 2000 W, τάση ελέγχου 24 V. Λαβίδα συγκόλλησης με καλώ-
δια μήκους 4 m, μετασχηματιστής ασφαλείας, 4 τεμάχια ηλεκτρόδια σχήματος πρίσμα-
τος, 2 τεμάχια ραβδόμορφα ηλεκτρόδια, 250 γρ. υλικό μαλακής συγκόλλησης ποιότητας
REMS Lot Cu 3, 250 γρ. πάστα μαλακής συγκόλλησης ποιότητας REMS Paste Cu 3, 1 κό-
φτης σωλήνων REMS RAS Cu-INOX 3 – 35, συσκευασία των 10 πανιών καθαρισμού από
στρώμα ινών REMS Cu-Vlies. Σε στιβαρή μεταλλική κασετίνα.
Αριθ. προϊόντος 164050 R220 € 1.010,-

€ 832,-



Γερμανικό προϊόν ποιότητας

μέχρι
2"



Γερμανικό προϊόν ποιότητας

*Θερμοκρασία περιβάλλοντος/νερού περ. 18°C.

REMS Eskimo – Ψύξη αντί για εκκένωση. Απίστευτα γρήγορα μέχρι 2". Αυτόματη τρο- φοδοσία ψυκτικού μέσου.

Ιδιαίτερα μικροί, ανθεκτικοί εξωτερικοί στεγανοποιητικοί δακτύλιοι ψύξης. Υψηλή απόδοση ψύξης, π.χ. χαλυβδοσωλήνας ¾" μόλις σε 4 min*.

REMS Eskimo Set

Συσκευή ψύξης σωλήνων για ψυκτικό μέσο διοξείδιο του άνθρακα. Για χαλυβδοσωλήνες, χαλκοσωλήνες, πλαστικούς και συνδετικούς σωλήνες διαμέτρου Ø ½–2", Ø 10–60 mm. Από 2 τεμάχια στεγανοποιητικούς δακτύλιους ψύξης σε 10 διαφορετικά μεγέθη για όλο το εύρος εργασίας, σύνδεση φλάντζας με διανομέα T, παξιμάδι σφράγισης, 2 χειρολαβές με εγχυτήρα, 2 εύκαμπτοι σωλήνες υψηλής πίεσης. Σε στιβαρό βαλιτσάκι.

Αριθ. προϊόντος 130002 R € 610,-

€ **428,-**

μέχρι
2"



Υψηλή απόδοση
ψύξης, π.χ. χαλυβδο-
σωλήνας ¾" μόλις σε
9 min*.



Γερμανικό προϊόν ποιότητας

*Θερμοκρασία περιβάλλοντος/νερού περ. 20°C.

REMS Frigo 2 F-Zero – ηλεκτρικό πάγωμα αντί για εκκένωση. Απίστευτα γρήγορα μέχρι 2".

Κεφαλές ψύξης ενός τεμαχίου για εργασίες στον πυρήνα Ø ¼–1" και/ή Ø 15–35 mm, χωρίς να χρειάζονται παρεμβύσματα προσαρμογής. Εξαιρετικά συμπαγείς κεφαλές ψύξης με γεωμετρικά ειδικά σχεδιασμένες κοιλότητες για την υποδοχή διαφορετικών κάθε φορά διαμέτρων σωλήνων. Πολύ στενές, πλάτους μόνο 50 mm. Εφαρμόζονται παντού, ακόμη και σε στενά σημεία. Δεν απαιτείται γρασάρισμα/πάστα.

REMS Frigo 2 F-Zero Set

Ηλεκτρική συσκευή ψύξης σωλήνων με κλειστό κύκλωμα ψυκτικού μέσου. Για χαλυβδοσωλήνες, χαλκοσωλήνες, πλαστικούς και συνδετικούς σωλήνες διαμέτρου Ø ½–2", Ø 10–60 mm. Συγκρότημα ψύξης 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 σωλήνες ψυκτικού μέσου, μήκους 2,5 m, 2 συνδετικά κολάρα, 2 ψηφιακά θερμομέτρα LCD, φιάλη ψεκασμού. Εξοπλισμός για Ø ¼–1", 15–42 mm. Σε στιβαρό μεταλλικό περίβλημα. Σε χαρτοκιβώτιο.

Αριθ. προϊόντος 131012 R220 € 1.880,-

€ **1.232,-**



Σετ λειτουργίας 1½–2" / 54–60 mm

Αριθ. προϊόντος 131160 R € 262,-

€ **119,-**

REMS Aquila 3B

Φορητός σταθμός επεξεργασίας σωλήνων. Ασφαλής
σύσφιξη σωλήνων μέχρι 6". Παντού επί τόπου.

Ø 10–165 mm, ½–6"



REMS Aquila 3B

Σταθμός επεξεργασίας σωλήνων με αλυσιδωτή μέγγηση για τη σύσφιξη σωλήνων, μασίφ υλικό, Ø 10–165 mm, Ø ½–6". Πλατφόρμα εργασίας με ενσωματωμένη αλυσιδωτή μέγγηση σύσφιξης σωλήνων και διπλή σιαγόνα σύσφιξης, βάση στήριξης σωλήνων, στηρίγματα εργαλείων, 3 μηχανισμούς κάμψης για την κάμψη σωλήνων Ø 10–26 mm, Ø ¾–¾", κεφαλή σύσφιξης. Πτυσσόμενος τρίποδας με πλάκα μεταφοράς. Φορτίο ≤ 450 κιλά. Σε χαρτοκιβώτιο.

Αριθ. προϊόντος 120270 R € 540,-



€ **417,-**

REMS Aquila WB

Ασφαλής σύσφιξη σωλήνων μέχρι 6".

Ø 10–165 mm, ½–6"



Γερμανικό προϊόν ποιότητας

REMS Aquila WB

Υψηλής ποιότητας αλυσιδωτή μέγγηση σύσφιξης σωλήνων για τη σύσφιξη σωλήνων, μασίφ υλικό, Ø 10–165 mm, Ø ½–6". Πλάκα βάσης με ενσωματωμένη αλυσιδωτή μέγγηση σύσφιξης σωλήνων και διπλή σιαγόνα σύσφιξης, βάση στήριξης σωλήνων, μηχανισμό κάμψης. Για πάνγκους εργασίας. Σε χαρτοκιβώτιο.

Αριθ. προϊόντος 120250 R € 314,-

€ **236,-**

REMS Cento / REMS Cento 22 V – Κοπή και αφαίρεση γρεζιών έως Ø 115 mm.

Κάθετα. Χωρίς γρέζια. Χωρίς εξωτερικά γρέζια. Στεγνά. Ταχύτητα, π.χ. INOX Ø 54 mm μόλις σε 4 δευτερόλεπτα.

Μοναδικό! Ευρεσιτεχνία EP 1 782 904

Κινούμενος τροχός κοπής και ευθυγραμμη πρόωση για γρήγορη κοπή.

1200 W
μόνο 17 kg

Γερμανικό προϊόν ποιότητας



ΔΩΡΕΑΝ*



REMS Cento Basic

Μηχανή για γρήγορη, κάθετη κοπή σωλήνων Ø 8–115 mm, χωρίς εξωτερικά γρέζια. Για σωλήνες συστημάτων πρεσαριστής προσαρμογής από ανοξείδωτο χάλυβα, ανθρακοχάλυβα, χαλκό, Ø 8–108 mm. Για χαλυβδόσωληνες EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ½–4", Ø 10–115 mm, χυτοσιδηρούς σωλήνες (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, πλαστικούς σωλήνες SDR 11, πάχος τοιχώματος s ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, Ø ½–4", σωλήνες σύνδεσης Ø 10–110 mm. Με μηχανισμό μετάδοσης κίνησης που δε χρειάζεται συντήρηση, δοκιμασμένο κινητήρα γενικής χρήσης 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Αριθμός στροφών 115 min⁻¹. Τροχίσκοι από σκληρυμένο χάλυβα ακριβείας για σωλήνες Ø 22–115 mm, Ø ¾–4". Ποδοδιακόπτης ασφαλείας. Πολύγωνο. ΡΧ χωρίς τροχό κοπής. Για πάνγκους εργασίας, βάσεις ή φορητές βάσεις. Σε χαρτοκιβώτιο. Αριθ. προϊόντος 845001 R220 € 1.490,–

Τροχός κοπής REMS Cu-INOX δωρεάν!*

Τιμή € 113,–

Αριθ. προϊόντος 845X02 R220 €

1.311,–

REMS Cento 22 V – Συσσωρευτής λιθίου-ιόντων 21,6 V, 5,0 Ah, για 280 τεμάχια σωλήνων συστημάτων πρεσαριστής προσαρμογής από ανοξείδωτο χάλυβα διαμέτρου Ø 22 mm με μία φόρτιση συσσωρευτή*.

REMS Cento 22 V Basic

Επαναφορτιζόμενη μηχανή κοπής σωλήνων για γρήγορη, κάθετη κοπή σωλήνων Ø 8–115 mm, χωρίς εξωτερικά γρέζια. Για σωλήνες συστημάτων πρεσαριστής προσαρμογής από ανοξείδωτο χάλυβα, ανθρακοχάλυβα, χαλκό, Ø 8–108 mm. Για χαλυβδόσωληνες EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ½–4", Ø 10–115 mm, χυτοσιδηρούς σωλήνες (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, πλαστικούς σωλήνες SDR 11, πάχος τοιχώματος s ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, Ø ½–4", σωλήνες σύνδεσης Ø 10–110 mm. Με μηχανισμό μετάδοσης κίνησης που δε χρειάζεται συντήρηση, ισχυρό κινητήρα επαναφορτιζόμενης μπαταρίας 21,6 V. Αριθμός στροφών 84 min⁻¹. Τροχίσκοι από σκληρυμένο χάλυβα ακριβείας για σωλήνες Ø 22–115 mm, Ø ¾–4". Ποδοδιακόπτης ασφαλείας. Συσσωρευτής λιθίου-ιόντων 21,6 V, 5,0 Ah, ταχυφορτιστής 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Πολύγωνο. Χωρίς τροχό κοπής. Για πάνγκους εργασίας, βάσεις ή φορητές βάσεις. Σε χαρτοκιβώτιο. Αριθ. προϊόντος 845002 R220 € 2.080,–

Τροχός κοπής REMS Cu-INOX δωρεάν!*

Τιμή € 113,–

Αριθ. προϊόντος 845X04 R220 €

1.709,–

REMS Cento 22 V Basic\Ρ

Όπως ο Αριθ. προϊόντος 845002. Χωρίς συσσωρευτή, χωρίς ταχυφορτιστή. Χωρίς τροχό κοπής. Αριθ. προϊόντος 845007 R22 € 1.750,–

€ 1.414,–

*Θερμοκρασία περιβάλλοντος περ. 20°C.



Εσωτερικός λειαντήρας έως DN 100 – ιδανικός για σωλήνες συστημάτων πρεσαριστής προσαρμογής κτλ.

Ευρεσιτεχνίας EP 2 500 122

REMS REG 28–108

Εσωτερικός λειαντήρας για σωλήνες Ø 28–108 mm, Ø ¾–4". Για ηλεκτρική κίνηση, με περιστρεφόμενο στοιχείο τριβής στο περίβλημα του κωνικού εργαλείου διέυρυνσης (EP 2 500 122), για την ηλεκτρική περιστροφική κίνηση μέσω του δίσκου κοπής του μηχανήματος κοπής σωλήνων REMS Cento, REMS Cento 22 V (με τροχό κοπής REMS Κωδ. Πρ. 845050 ή 845053).

Αριθ. προϊόντος 113840 R € 338,–

€ 270,–

Ευρεσιτεχνίας EP 2 058 067

REMS REG 10–54 E – και για ηλεκτρική μετάδοση κίνησης

Εξωτερικός/εσωτερικός λειαντήρας για σωλήνες Ø 10–54 mm, ½–2". Και για ηλεκτρική κίνηση με τη μηχανή REMS Helix 22 V VE και άλλα δραπενοκατσάβιδα (αριθμός στροφών ≤ 300 min⁻¹) με τις μηχανές κοπής σωλήνων REMS Cento (ημερομηνία κατασκευής από 09/2011), REMS Cento 22 V ή το δισκοπρίονο REMS Turbo Cu-INOX (ημερομηνία κατασκευής από 09/2011).

Αριθ. προϊόντος 113835 R € 142,–

€ 106,²⁰



Πρόσθετα εξαρτήματα REMS Cento / REMS Cento 22 V



Cento



Cento 22 V

Βαλιτσάκι συστήματος L-Boxx H
για REMS Cento / REMS Cento RF
Αριθ. προϊόντος 845085 R

€ 145,–

Εξαρτήματα Pack 1
αποτελείται από βάση και REMS Hercules 3B
Αριθ. προϊόντος 120X01 R € 560,–

€ 440,–

Εξαρτήματα Pack 2
αποτελείται από Jumbo, Hercules 3B και Hercules Y
Αριθ. προϊόντος 120X02 R € 1.000,–

€ 767,–

Εξαρτήματα Pack 3
αποτελείται από Jumbo E και Hercules 3B
Αριθ. προϊόντος 120X03 R € 640,–

€ 451,–

Εξαρτήματα Pack 4
Αποτελούμενη από κινούμενη βάση και REMS Hercules 3B
Αριθ. προϊόντος 120X04 R € 700,–

€ 525,–

REMS REG – Ανθεκτικό εργαλείο ποιότητας για εξωτερική και εσωτερική λείανση σωλήνων.



Για ανοξείδωτους χαλυβδосωλήνες, άλλους χαλυβδосωλήνες, χαλκοσωλήνες, σωλήνες από ορείχαλκο, αλουμίνιο, πλαστικό.

REMS REG 8–35
Εξωτερικός/εσωτερικός λειαντήρας για σωλήνες
Ø 8–35 mm, Ø ½–1 ½".
Αριθ. προϊόντος 113825 R € 67,80

€ 49,70

REMS REG 10–54
Εξωτερικός/εσωτερικός λειαντήρας για σωλήνες
Ø 10–54 mm, Ø ½–2 ½".
Αριθ. προϊόντος 113830 R € 77,10

€ 57,70



Ευρεσιτεχνίας EP 2 058 067

REMS REG 10–54 E – και για ηλεκτρική μετάδοση κίνησης
Εξωτερικός/εσωτερικός λειαντήρας για σωλήνες Ø 10–54 mm, ½–2 ½". Και για ηλεκτρική κίνηση με τη μηχανή REMS Helix 22 V VE και άλλα δραπενοκατάβιδα (αριθμός στροφών ≤ 300 min⁻¹) με τις μηχανές κοπής σωλήνων REMS Cento (ημερομηνία κατασκευής από 09/2011), REMS Cento 22 V ή το δισκοπρίονο REMS Turbo Cu-INOX (ημερομηνία κατασκευής από 09/2011).
Αριθ. προϊόντος 113835 R € 142,–

€ 106,20

REMS DueCento – Κοπή έως Ø 225 mm.

Κάθετα. Χωρίς ρινίσματα. Ιδανική για συγκόλληση. Γρήγορα. Χωρίς εξωτερικά γρέζια. Στεγνά. Γενικής χρήσης, για πολλά είδη σωλήνων.

Μοναδικό! Ευρεσιτεχνία EP 1 782 904

Κινούμενος τροχός κοπής και ευθύγραμμη πρόωση για γρήγορη κοπή.


Γερμανικό προϊόν ποιότητας



REMS DueCento Basic

Μηχανή κοπής σωλήνων για γρήγορη, κάθετη κοπή σωλήνων Ø 40–225 mm, χωρίς εξωτερικά γρέζια. Για σωλήνες συστημάτων πρεσριστής προσαρμογής από ανοξείδωτο χάλυβα, ανθρακοχάλυβα, χαλκό, Ø 54–225 mm. Για χαλυβδосωλήνες EN 10255 (DIN 2440) DN 40–150, Ø 1 ½–6", χυτοσιδηρούς σωλήνες (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–200, πλαστικούς σωλήνες SDR 11, πάχος τοιχώματος s ≤ 21 mm, Ø 40–225 mm, Ø 1 ¼–8", σωλήνες σύνδεσης Ø 40–110 mm. Με μηχανισμό μετάδοσης κίνησης που δε χρήζει συντήρησης, δοκιμασμένο κινητήρα γενικής χρήσης 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Αριθμός στροφών 115 min⁻¹. Τροχήσκοι από σκληρυμένο χαλυβδосωλήνα ακριβείας για σωλήνες Ø 100–225 mm, Ø 4–6". Ποδοδιακόπτης ασφαλείας. Πολύγωνο. Χωρίς τροχό κοπής. 2 τεμάχια βάσεις στήριξης σωλήνων 1 ρυθμιζόμενες καθ' ύψος, για σωλήνες Ø 100–225 mm, Ø 4–8". Σε χαρτοκιβώτιο.
Αριθ. προϊόντος 845004 R220 € 2.930,–

ΔΩΡΕΑΝ*



Σούπερ προσφορά!*

Με την αγορά ενός REMS DueCento Basic παίρνετε 3 τροχούς κοπής της επιλογής σας δωρεάν! Εξοικονομείτε επιπλέον από € 339,– μέχρι € 426,–.

Αριθ. προϊόντος 845X03 R220 € 2.818,–



Πλατφόρμα εργασίας 1100 x 700 x 26 mm
Υψος εργασίας 800 mm
Βάρος 28 kg
Φορτίο ≤ 300 kg

Πλατφόρμα εργασίας 800 x 600 x 22 mm
Υψος εργασίας 800 mm
Βάρος 23 kg
Φορτίο ≤ 300 kg

REMS Jumbo – εύχρηστο και ελαφρύ. Ταχύτατη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση.



REMS Jumbo

Πτυσσόμενος πάγκος με αρθρωτό μοχλό. Πλατφόρμα εργασίας κατά DIN 68 705. Σε χαρτοκιβώτιο.
Αριθ. προϊόντος 120200 R € 451,-

€ **357,-**

REMS Jumbo E

Πτυσσόμενος πάγκος με αρθρωτό μοχλό. Πλατφόρμα εργασίας κατά DIN 68 705. Σε χαρτοκιβώτιο.
Αριθ. προϊόντος 120240 R € 293,-

€ **221,-**



REMS Herkules XL 12" – Απίστευτα σταθερό για σωλήνες έως 12".



REMS Herkules XL 12"

Ρυθμιζόμενη σε ύψος, αναδιπλούμενη βάση στήριξης για σωλήνες, μασίφ υλικό, Ø 1½" – 12". Ø 42 – 324 mm. Φορτίο ≤ 450 κιλά. Σε χαρτοκιβώτιο.
Αριθ. προϊόντος 120125 R € 367,-

€ **273,-**

Ανθεκτικά εργαλεία ποιότητας για έντονες καταπονήσεις και μακρά διάρκεια ζωής.

Ανθεκτική κατασκευή από χρώμιο-βανάδιο-χάλυβα, σφυρηλατημένα σε μήτρα από χάλυβα, κατεργασμένα, επιστρωμένα με σκόνη. Σκληρυμένη, υπερ-ανθεκτική στη φθορά οδόντωση.



REMS Catch S 1" + S 1½" + W 240

Λαβίδα σωλήνων με σιαγόνες S, σουηδικό μοντέλο. DIN 5234 – Σχήμα C. Λαβίδα αντλίας νερού με εισαγόμενη άρθρωση (βιομηχανία), 7πλά ρυθμιζόμενη. DIN ISO 8976.
Αριθ. προϊόντος 116X01 R € 162,-


€ **96,¹⁰**



REMS Catch S 1" + S 1½" + S 2"

Λαβίδες σωλήνων με σιαγόνες S, σουηδικό μοντέλο. DIN 5234 – Σχήμα C.
Αριθ. προϊόντος 116X02 R € 233,-

€ **131,¹⁰**



Ιδανικό για τον τεχνικό εγκατάστασης!

Θερμαντικό στοιχείο κατά DVS.
Ηλεκτρονική ρύθμιση της θερμοκρασίας.
Διατάξεις ταχυσύσφιξης με εξαρτήματα σύσφιξης,
επιλεκτικά με σφικτήρες λοξές αναχωρήσεις.

REMS SSM 160RS

Μηχανές συγκόλλησης πιέσεως με θερμαντικό στοιχείο για πλαστικούς σωλήνες και διαμορφωμένα τεμάχια από PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 40–90 mm SDR ≥ 6, PE Ø 40–110 mm SDR ≥ 9, PE Ø 40–125 mm SDR ≥ 11, PE Ø 40–140 mm SDR ≥ 17, PE Ø 40–160 mm SDR ≥ 21. Θερμαντικό στοιχείο υψηλής ποιότητας επικάλυψη PTFE 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία 180–290°C, προρρυθμισμένη για σωλήνες PE. Ηλεκτρονική ρύθμιση της θερμοκρασίας. Ηλεκτρική διάταξη πλάνισματος 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Διάταξη προσπίεσης, διατάξεις ταχυσύσφιξης με εξαρτήματα σύσφιξης, επιλεκτικά με σφικτήρες λοξές αναχωρήσεις Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. 2 εδράσεις σωλήνων Ø 160 mm με εξαρτήματα εναπόθεσης σωλήνων Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm. Μεταλλική κασετίνα για εξαρτήματα σύσφιξης και έδρασης σωλήνων. Βάση κατασκευασμένη από σωλήνες.
Αριθ. προϊόντος 252026 R220 € 4.620,–

€ **3.590,–**



REMS Lumen – ηλεκτρικός φωτισμός. Υψηλής ισχύος. Εύχρηστος, ελαφρύς. Αβαθμίδωτα περιστρεφόμενοι.

REMS Lumen 5000

Ηλεκτρικός προβολέας LED υψηλής ισχύος, 230 V, 50–60 Hz.
Φωτεινή ροή ≤ 5.000 lm, ισχύς ≤ 50 W. Καλώδιο σύνδεσης 5 m. Σε χαρτόνι.
Αριθ. προϊόντος 175220 R220 € 83,–

€ **65,–**

REMS Lumen 7000

Ηλεκτρικός προβολέας LED υψηλής ισχύος, 230 V, 50–60 Hz.
Φωτεινή ροή ≤ 7.000 lm, ισχύς ≤ 70 W. Καλώδιο σύνδεσης 5 m. Σε χαρτόνι.
Αριθ. προϊόντος 175221 R220 € 99,80

€ **79,–**

REMS Lumen 10000

Ηλεκτρικός προβολέας LED υψηλής ισχύος, 230 V, 50–60 Hz.
Βαθμίδα φωτεινότητας 1: Φωτεινή ροή ≤ 5.000 lm, ισχύς ≤ 50 W.
Βαθμίδα φωτεινότητας 2: Φωτεινή ροή ≤ 10.000 lm, ισχύς ≤ 100 W.
Καλώδιο σύνδεσης 5 m. Σε χαρτόνι.
Αριθ. προϊόντος 175222 R220 € 125,–

€ **101,–**

REMS Τηλεσκοπικό τρίποδο 3B

Σε τρίποδο, ρυθμιζόμενο σε ύψος, πτυσσόμενο
Αριθ. προϊόντος 175230 R

€ **31,40**

REMS Lumen 2800 22 V – φωτίζει παντού.
Υψηλής ισχύος. Φορητό, εύχρηστο, ελαφρύ.
Για λειτουργία με μπαταρία και μέσω δικτύου. Αβαθμίδωτα περιστρεφόμενοι.



Χαρακτηρισμός	Ώρες λειτουργίας h		
	Βαθμίδα 1	Βαθμίδα 2	Βαθμίδα 3
Συσσωρευτής λιθίου-ιόντων 21,6 V, 2,5 Ah	5,4	2,4	1,6
Συσσωρευτής λιθίου-ιόντων 21,6 V, 5,0 Ah	10,9	4,8	3,2
Συσσωρευτής λιθίου-ιόντων 21,6 V, 9,0 Ah	19,6	8,6	5,7

REMS Lumen 2800 22 V Set Power-Edition

Επαναφορτιζόμενος προβολέας LED υψηλής ισχύος. Για λειτουργία με συσσωρευτή και μέσω δικτύου. Φωτεινή ροή ≤ 2800 lm. Τροφοδοσία τάσης 220–240 V, 50–60 Hz, 138 W. Χωρίς συσσωρευτή, χωρίς ταχυφορτιστή. Σε χαρτόνι.
Αριθ. προϊόντος 175210 R220 € 146,–

€ **117,–**

REMS Lumen 2800 22 V Set

Επαναφορτιζόμενος προβολέας LED υψηλής ισχύος. Για λειτουργία με συσσωρευτή και μέσω δικτύου. Φωτεινή ροή ≤ 2800 lm. Συσσωρευτής λιθίου-ιόντων 21,6 V, 2,5 Ah, ταχυφορτιστής 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W. Τροφοδοσία τάσης 220–240 V, 50–60 Hz, 138 W. Σε χαρτόνι.

Αριθ. προϊόντος 175211 R220 € 461,–

€ **350,–**

REMS Τηλεσκοπικό τρίποδο 3B

Σε τρίποδο, ρυθμιζόμενο σε ύψος, πτυσσόμενο
Αριθ. προϊόντος 175230 R

€ **31,40**

REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
2,5Ah 5,0Ah 9,0Ah



REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
2,5Ah 5,0Ah 9,0Ah

Γερμανικό προϊόν ποιότητας

Νέο



REMS Hydro-Swing 22 V – Κάμψη σωλήνων, εκεί όπου τοποθετούνται. Φορητό, εύχρηστο, ελαφρύ. Γενικής χρήσης, για πολλά είδη σωλήνων.

Συσσωρευτής λιθίου-ιόντων 21,6V, 2,5 Ah, για περ. 110 κυρτώσεις ανοξείδωτου χαλυβδό-σωλήνα των συστημάτων πρεσαριστής προσαρμογής διαμέτρου Ø 22 mm με μία φόρτιση συσσωρευτή*.

REMS Hydro-Swing 22 V

Επαναφορτιζόμενος κουρμαδόρος Ø 10–32 mm, Ø ¾–¾", έως 90°. Μαλακοί χαλκοσωλήνες Ø 10–22 mm, Ø ¾–¾", s ≤ 1 mm, μαλακοί επενδυμένοι χαλκοσωλήνες Ø 10–18 mm, Ø ¾–¾", s ≤ 1 mm, σωλήνες συστημάτων πρεσαριστής προσαρμογής από μαλακός ανθρακοχάλυβας επενδυμένοι Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, μαλακοί χαλυβδόσωλήνες ακριβείας Ø 10–18 mm, s ≤ 1,5 mm, συνδετικοί σωλήνες Ø 14–32 mm. Ηλεκτροϋδραυλικός μηχανισμός κίνησης με ισχυρό επαναφορτιζόμενο κινητήρα 21,6V, 380 W, ανθεκτικό πλαστικό μηχανισμό μετάδοσης, εμβολοφόρο αντλία έκκεντρου και συμπαγές υδραυλικό σύστημα υψηλών επιδόσεων. Δύναμη πρόωσης 22 kN. Βηματικός διακόπτης ασφαλείας. LED φως εργασίας. Συσσωρευτής λιθίου-ιόντων 21,6V, 2,5 Ah, ταχυφορτιστής λιθίου-ιόντων 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W. Έως Ø 26 mm με εξαρτήματα κάμψης, φορέα ολισθητήρα H-S Ø 10–26 mm με ολισθητήρες. Έως Ø 32 mm εξαρτήματα κάμψης, 2 φορείς ολισθητήρα Ø 10–26 mm και Ø 32 mm με ολισθητήρες. Σε σύστημα-βαλίτσα XL-Boxx.

Μαλακοί χαλκοσωλήνες κτλ.

Set 12 + 15 + 18 + 22

Αριθ. προϊόντος 153410 RX220 € 1.410,–

Συνδετικοί σωλήνες, κτλ.

Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32

Αριθ. προϊόντος 153417 R220 € 1.610,–

Συνδετικοί σωλήνες, μαλακοί χαλκοσωλήνες κτλ.

Set 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32,

¾ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"

Αριθ. προϊόντος 153418 RX220 € 1.810,–

€ 1.176,–

€ 1.330,–

€ 1.476,–

REMS Hydro-Swing 22 V INOX

REMS Hydro-Swing 22V με εξαρτήματα κάμψης αλουμινίου, ειδικά για Geberit Mapress ανοξείδωτος χάλυβας (EN 10088, 1.4401), Geberit Mapress ανοξείδωτος χάλυβας (EN 10088, 1.4521, άνευ νικελίου), Geberit Mapress ανθρακοχάλυβας (EN 10305-3, 1.0034 (E195)), Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401), Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Σωλήνες συστημάτων πρεσαριστής προσαρμογής από ανοξείδωτο χάλυβα, μαλακοί χαλκοσωλήνες κτλ.

Set 15+18+22

Αριθ. προϊόντος 153419 R220 € 1.510,–

€ 1.242,–

Hydro-Swing 22 V Basic-Pack\P

Χωρίς συσσωρευτή, χωρίς ταχυφορτιστή. Χωρίς εξαρτήματα κάμψης, χωρίς ολισθαίνοντες φορείς. Σε σύστημα-βαλίτσα XL-Boxx.

Αριθ. προϊόντος 153402 R22 € 790,–

€ 754,–

Συσκευή H-S

για ανάστροφη κάμψη σε τοποθετημένους σωλήνες έως Ø 26 mm, ¾"

Αριθ. προϊόντος 153450 R

€ 241,–

*Θερμοκρασία περιβάλλοντος περ. 20°C.

REMS Swing – Κάμψη σωλήνων, εκεί όπου τοποθετούνται, έως Ø 32 mm.

Απίστευτα γρήγορη εργασία χάρη στον πρακτικό μοχλό πολλαπλών λειτουργιών για ταχεία πρόωση και ταχεία επαναφορά. Οδοντωτή ράβδος από σκληρυμένο χάλυβα.



Γερμανικό προϊόν ποιότητας



Νέο

REMS Swing

Κουρμαδόρος χειρισμού με το ένα χέρι Ø 10–32 mm, Ø ¾–¾", έως 90°. Μαλακοί χαλκοσωλήνες Ø 10–22 mm, Ø ¾–¾", s ≤ 1 mm, μαλακοί επενδυμένοι χαλκοσωλήνες Ø 10–18 mm, Ø ¾–¾", s ≤ 1 mm, μαλακοί επενδυμένοι χαλυβδόσωλήνες συστημάτων πρεσαριστής προσαρμογής Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, μαλακοί χαλυβδόσωλήνες ακριβείας Ø 10–18 mm, s ≤ 1 mm, συνδετικοί σωλήνες Ø 14–32 mm. Έως Ø 26 mm με διάταξη μετάδοσης κίνησης, εξαρτήματα κάμψης, φορέα ολισθητήρα S Ø 10–26 mm με ολισθητήρες, σε σταθερό μεταλλικό κιβώτιο/βαλίτσα. Έως Ø 32 mm με διάταξη μετάδοσης κίνησης, εξαρτήματα κάμψης, 2 ολισθαίνοντες φορείς Ø 10–26 mm και Ø 32 mm με ολισθητήρες, σε στιβαρό βαλίτσα.

Χαλκοσωλήνες, κτλ.

Set 12 + 15 + 18 + 22

Αριθ. προϊόντος 153025 R € 364,–

Συνδετικοί σωλήνες, κτλ.

Set 14 + 16 + 18 + 20 + 25/26

Αριθ. προϊόντος 153022 R € 381,–

Συνδετικοί σωλήνες, κτλ.

Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32

Αριθ. προϊόντος 153023 R € 620,–

Για συνδετικούς σωλήνες Uponor Uni Pipe PLUS Ø 16–32 mm

REMS Swing UP Set 16 + 20 + 25 + 32

Με διάταξη μετάδοσης κίνησης UP, εξαρτήματα κάμψης UP με μικρότερες ακτίνες κάμψης, φορέας ολισθητήρα UP Ø 16–32 mm με ολισθητήρες, σε σταθερή μεταλλική κασετίνα.

Αριθ. προϊόντος 153030 R € 560,–

€ 273,–

€ 286,–

€ 465,–

€ 439,–



Νέο

REMS Hydro-Swing – Άνετη εργασία χάρη στην ελαιοϋδραυλική μετάδοση δύναμης. Ιδανικό για συνδετικούς σωλήνες διαμέτρου έως Ø 32 mm.

Επίσης, για ανοξείδωτους χαλυβδοσωλήνες διαμέτρου έως Ø 22 mm.

REMS Hydro-Swing

Ελαιοϋδραυλικός χειροκίνητος κουρπαδόρος Ø 10–32 mm, Ø ¾–1", έως 90°. Μαλακοί χαλκοσωλήνες Ø 10–22 mm, Ø ¾–1", s ≤ 1 mm, μαλακοί επενδυμένοι χαλκοσωλήνες Ø 10–18 mm, Ø ¾–1", s ≤ 1 mm, σωλήνες συστημάτων πρεσαριστής προσαρμογής από μαλακό ανθρακοχάλυβα επενδυμένος Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, μαλακοί χαλυβδοσωλήνες ακριβείας Ø 10–18 mm, s ≤ 1,5 mm, συνδετικοί σωλήνες Ø 14–32 mm. Έως Ø 26 mm με διάταξη μετάδοσης κίνησης, εξαρτήματα κάμψης, φορέα ολισθητήρα H-S Ø 10–26 mm με ολισθητήρες, σε σταθερό βαλίστακι. Έως Ø 32 mm με διάταξη μετάδοσης κίνησης, εξαρτήματα κάμψης, 2 φορείς ολισθητήρα Ø 10–26 mm και Ø 32 mm με ολισθητήρες, σε στιβαρό βαλίστακι.

Μαλακοί χαλκοσωλήνες κτλ.

Set 12 + 15 + 18 + 22

Αριθ. προϊόντος 153525 RX € 710,–

Συνδετικοί σωλήνες, κτλ.

Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32

Αριθ. προϊόντος 153523 R € 820,–

Συνδετικοί σωλήνες, μαλακοί χαλκοσωλήνες κτλ.

Set 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32,

¾ + ½ + ⅝ + ¾ + 1"

Αριθ. προϊόντος 153528 RX € 870,–

€ **549,–**

€ **610,–**

€ **729,–**

REMS Hydro-Swing INOX

REMS Hydro-Swing με εξαρτήματα κάμψης αλουμινίου, ειδικά για Geberit Mapress ανοξείδωτος χάλυβας (EN 10088, 1.4401), Geberit Mapress ανοξείδωτος χάλυβας (EN 10088, 1.4521, άνευ νικελίου), Geberit Mapress ανθρακοχάλυβας (EN 10305-3, 1.0034 (E195)), Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401), Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Σωλήνες συστημάτων πρεσαριστής προσαρμογής από ανοξείδωτο χάλυβα, μαλακοί χαλκοσωλήνες κτλ.

Set 15 + 18 + 22

Αριθ. προϊόντος 153510 R € 790,–

€ **549,–**

Συσκευή H-S

για ανάστροφη κάμψη σε τοποθετημένους σωλήνες έως Ø 26 mm, ¾"

Αριθ. προϊόντος 153450 R

€ **241,–**

REMS Python – Γλυτώστε από τις ακριβές συνδέσεις. Πανεύκολη κάμψη έως Ø 2", Ø 75 mm.

REMS Python

Ελαιο-υδραυλικός κουρπαδόρος για κάμψη ακριβείας σωλήνων έως 90°. Χαλυβδοσωλήνες EN 10255 Ø ¾–2", σωλήνες σύνδεσης Ø 32–75 mm. Διάταξη μετάδοσης κίνησης με φορείς κυλίνδρων, επάνω φορέας κυλίνδρου με πλευρικά μετατοπιζόμενη πλάκα εδράνου κυλίνδρου, 2 κύλινδροι, εξαρτήματα κάμψης St ή V. Σε στιβαρό κιβώτιο μεταφοράς.

Χαλυβδοσωλήνες

Set St ¾ + ½ + ¾ + 1 + 1¼"

Αριθ. προϊόντος 590020 R € 1.700,–

€ **1.293,–**

Χαλυβδοσωλήνες

Set St ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2"

Αριθ. προϊόντος 590021 R € 1.830,–

€ **1.425,–**

Σωλήνες σύνδεσης

Set V 40 + 50 + 63 mm

Αριθ. προϊόντος 590022 R € 1.730,–

€ **1.357,–**

Βάση με 3 πόδια

Αριθ. προϊόντος 590150 R

€ **171,–**

Εξάρτημα κάμψης και ολισθητήρες 75 mm

Αριθ. προϊόντος 590063 R

€ **710,–**



Βάση με 3 πόδια (πρόσθετο εξάρτημα)

Γερμανικό προϊόν ποιότητας

**REMS Curvo – Κάμψη σωλήνων χωρίς πτυχώσεις
έως Ø 40 mm, 180°.**

Κάμψη, αντί για ακριβές συνδέσεις! Με τον REMS Curvo
κάνετε απόσβεση με λίγους μόνο κεκαμμένους σωλήνες.

Χωρίς μέγγενη.
Δυνατότητα άμεσης εφαρμογής χωρίς ρυθμίσεις.



1000 W – μόνο 8 kg

Γερμανικό προϊόν ποιότητας

REMS Curvo

Ηλεκτρικός κουρπαδόρος Ø 10–40 mm, Ø ¼–1½", έως 180°. Σκληροί, ημίσκληροι, μαλακοί χαλκοσωλήνες, και λεπτού τοιχώματος, Ø 10–35 mm, Ø ¾–1¾", μαλακοί επενδυμένοι χαλκοσωλήνες, και λεπτού τοιχώματος, Ø 10–18 mm, χαλκοσωλήνες χοντρού τοιχώματος K65 για την τεχνική ψύξης και κλιματισμού EN 12735-1 Ø ¾–1½", σωλήνες συστημάτων πρεσαριστής προσαρμογής από ανοξείδωτο χάλυβα Ø 12–28 mm, ανθρακοχάλυβας, και επενδυμένος, Ø 12–28 mm, μαλακοί χαλυβδοσωλήνες ακριβείας Ø 10–28 mm, χαλυβδοσωλήνες EN 10255 Ø ¼–¾", σωλήνες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων EN 50086 Ø 16–32 mm, συνδετικοί σωλήνες Ø 14–40 mm, κτλ. Μηχανισμός μετάδοσης κίνησης με κιβώτιο που δεν χρειάζεται συντήρηση και συμπλέκτη τριβής ασφαλείας, κινητήρας γενικής χρήσης 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, αβαθμίδωτος, ηλεκτρονικός βηματικός διακόπτης ασφαλείας, δεξιόστροφη και αριστερόστροφη κίνηση. Επιταχυνόμενη μετατόπιση και σταθερά χαμηλή ταχύτητα για κάμψη ακριβείας. Πείρος ασφάλισης. Εξαρτήματα κάμψης και ολισθητήρες*. Σε στιβαρή μεταλλική κασετίνα.

Set 15+18+22

Αριθ. προϊόντος 580026 R220 € 1.770,–

€ **1.429,–**

Set 15+22+28

Αριθ. προϊόντος 580040 R220 € 1.980,–

€ **1.627,–**

Set 15+18+22+28

Αριθ. προϊόντος 580036 R220 € 2.080,–

€ **1.719,–**



μόνο 8,5 kg

Γερμανικό προϊόν ποιότητας

**REMS Curvo 22 V – Κάμψη σωλήνων χωρίς
πτυχώσεις έως Ø 40 mm, 180°. Φορητό,
εύχρηστο, ελαφρύ.**

Κάμψη, αντί για ακριβές συνδέσεις. Με τον REMS Curvo 22 V
κάνετε απόσβεση με λίγους μόνο κεκαμμένους σωλήνες.
Χωρίς μέγγενη. Δυνατότητα άμεσης εφαρμογής χωρίς ρυθ-
μίσεις. Δυνατότητα άμεσης εφαρμογής χωρίς ρυθμίσεις.
Συσσωρευτής λιθίου-ιόντων 21,6 V, 5,0 Ah, για 90 κυρτώσεις
ανοξείδωτου χαλυβδοσωλήνα των συστημάτων πρεσαρι-
στής προσαρμογής διαμέτρου Ø 22 mm με μία φόρτιση
συσσωρευτή*.



REMS Curvo 22 V

Επαναφορτιζόμενος κουρπαδόρος Ø 10–40 mm, Ø ¼–1½", έως 180°. Σκληροί, ημίσκλη-
ροι, μαλακοί χαλκοσωλήνες, και λεπτού τοιχώματος, Ø 10–28 mm, Ø ¾–1¾", μαλακοί
επενδυμένοι χαλκοσωλήνες, και λεπτού τοιχώματος, Ø 10–18 mm, χαλκοσωλήνες
χοντρού τοιχώματος K65 για την τεχνική ψύξης και κλιματισμού EN 12735-1 Ø ¾–1½",
σωλήνες συστημάτων πρεσαριστής προσαρμογής από ανοξείδωτο χάλυβα Ø 12–28 mm,
ανθρακοχάλυβας, και επενδυμένος, Ø 12–28 mm, μαλακοί χαλυβδοσωλήνες ακριβείας
Ø 10–28 mm, χαλυβδοσωλήνες EN 10255 Ø ¼–¾", σωλήνες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
EN 50086 Ø 16–25 mm, συνδετικοί σωλήνες Ø 14–40 mm, κτλ. Μηχανισμός μετάδοσης
κίνησης με κιβώτιο που δεν χρειάζεται συντήρηση και συμπλέκτη τριβής ασφαλείας,
ισχυρό κινητήρα επαναφορτιζόμενης μπαταρίας 21,6 V, αβαθμίδωτος, ηλεκτρονικός βη-
ματικός διακόπτης ασφαλείας, δεξιόστροφη και αριστερόστροφη κίνηση. Επιταχυνόμενη
μετατόπιση και σταθερά χαμηλή ταχύτητα για κάμψη ακριβείας. Έλεγχος κατάστασης
μηχανήματος με προστασία από υπερφόρτωση, έλεγχος της θερμοκρασίας, έλεγχος
κατάστασης φόρτισης. Συσσωρευτής λιθίου-ιόντων 21,6 V, 5,0 Ah, ταχυφορτιστής
100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Πείρος ασφάλισης. Εξαρτήματα κάμψης και ολισθητήρες*.
Σε στιβαρή μεταλλική κασετίνα.

Set 15+18+22

Αριθ. προϊόντος 580051 R220 € 2.570,–

€ **1.899,–**

Set 1P 15+18+22

Χωρίς συσσωρευτή, χωρίς ταχυφορτιστή.
Αριθ. προϊόντος 580091 R22 € 1.950,–

€ **1.628,–**

Set 15+22+28

Αριθ. προϊόντος 580059 R220 € 2.720,–

€ **2.050,–**

Set 15+18+22+28

Αριθ. προϊόντος 580053 R220 € 2.830,–

€ **2.114,–**

Set 1P 15+18+22+28

Χωρίς συσσωρευτή, χωρίς ταχυφορτιστή.
Αριθ. προϊόντος 580092 R22 € 2.270,–

€ **1.843,–**

Στήριγμα μηχανής 3B

ρυθμιζόμενο καθ' ύψος, σε τρίποδο
Αριθ. προϊόντος 586100 R € 247,–

€ **142,–**

*Θερμοκρασία περιβάλλοντος περ. 20°C.

*Τα σετ REMS Curvo/Curvo 22 V παραδίδονται με εξαρτήματα κάμψης και ολισθητήρες
με την κάθε φορά μικρότερη ακτίνα, βλ. Κατάλογο.



1000 W

Γερμανικό προϊόν ποιότητας



REMS Curvo 50 – Κάμψη μεγάλων σωλήνων χωρίς πτυχώσεις έως Ø 50 mm, 90°.

Χωρίς μέγνηση. Δυνατότητα άμεσης εφαρμογής χωρίς ρυθμίσεις.

REMS Curvo 50 Basic-Pack

Ηλεκτρικός κουρμπαδόρος Ø 10–50 mm, έως 90°. Χαλυβδοσωλήνες EN 10255 Ø ¼–1¼", ανοξείδωτοι χαλυβδοσωλήνες EN ISO 1127, EN 10217-7, Ø ½–1¼", s ≤ 2,6 mm, σκληροί, ημίσκληροι, μαλακοί χαλκοσωλήνες, Ø 10–42 mm, χαλκοσωλήνες λεπτού τοιχώματος Ø 10–35 mm, χαλκοσωλήνες χοντρού τοιχώματος K65 για την τεχνική ψύξης και κλιματισμού EN 12735-1 Ø ¾–1½", σωλήνες συστημάτων πρεσαριστής προσαρμογής από ανοξείδωτο χάλυβα Ø 12–42 mm, ανθρακοχάλυβα Ø 12–42 mm, ανθρακοχάλυβα επενδυμένοι Ø 12–28 mm, συνδετικοί σωλήνες Ø 14–50 mm, κτλ. Κινητήρια μηχανή με μηχανισμό μετάδοσης κίνησης που δεν χρειάζεται συντήρηση και συμπλέκτη ολίσθησης ασφαλείας, κινητήρα γενικής χρήσης 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, αβαθμιδωτό, ηλεκτρονικό βηματικό διακόπτη ασφαλείας, δεξιόστροφη και αριστερόστροφη κίνηση. Τετράγωνος οδηγός κάμψης 35–50, στήριγμα 35–50 (για εξαρτήματα κάμψης και ολισθητήρες Ø 35 R100, Ø 42 R140, Ø 50 R135, Ø 1" R100, Ø 1¼" R140), πέριρο ασφάλισης. Σε στιβαρό κιβώτιο μεταφοράς.

Αριθ. προϊόντος 580110 R220 € 3.520,–

€ **2.906,–**

Τετράγωνος οδηγός κάμψης 10–40, στήριγμα 10–40


για εξαρτήματα κάμψης και ολισθητήρες των REMS Curvo, REMS Curvo 22V, REMS Sinus, βλ. Πίνακα.

Αριθ. προϊόντος 582120 R

€ **307,–**

REMS Sinus – Κάμψη σωλήνων χωρίς πτυχώσεις.

Γερμανικό προϊόν ποιότητας



REMS Sinus Set

Χειροκίνητος κουρμπαδόρος Ø 10–32 mm, Ø ¾–¾", έως 180°. Σκληροί, ημίσκληροι, μαλακοί χαλκοσωλήνες, και λεπτού τοιχώματος, Ø 10–22 mm, Ø ¾–¾", μαλακοί επενδυμένοι χαλκοσωλήνες, και λεπτού τοιχώματος, Ø 10–18 mm, σωλήνες συστημάτων πρεσαριστής προσαρμογής από ανοξείδωτο χάλυβα, ανθρακοχάλυβα επενδυμένο, Ø 12–18 mm, ανθρακοχάλυβα Ø 12–22 mm, μαλακοί χαλυβδοσωλήνες ακριβείας Ø 10–20 mm, σωλήνες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων EN 50086 Ø 16–20 mm, συνδετικοί σωλήνες Ø 14–32 mm, κτλ. Διάταξη μετάδοσης κίνησης, πέριρος ασφάλισης. Εξαρτήματα κάμψης και ολισθητήρες. Σπρέι κάμψης REMS. Σε στιβαρή μεταλλική κασετίνα.

Set 15+18+22

Αριθ. προϊόντος 154001 R € 820,–

€ **564,–**

Set 14+16+18

Αριθ. προϊόντος 154002 R € 790,–

€ **564,–**

Set 12+15+18+22

Αριθ. προϊόντος 154003 R € 920,–

€ **655,–**

Set 10+12+14+16+18+22

Αριθ. προϊόντος 154004 R € 1.160,–

€ **785,–**

REMS EMSG 160 – αυτόματη συγκόλληση.

Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου. Ακουστική και οπτική παρακολούθηση της διαδικασίας συγκόλλησης.



Γερμανικό προϊόν ποιότητας

REMS EMSG 160

Συσκευή συγκόλλησης ηλεκτρομωφών, 230 V, 50 Hz, 1150 W, για τη συγκόλληση σωλήνων αποχέτευσης με μούφες ηλεκτροσυγκόλλησης από PE (πολυαιθυλένιο) των κατασκευαστών Akatherm-Euro, Coes, Geberit, Valsir, Waviduo, Ø 40–160 mm. Ηλεκτρονικά ελεγχόμενη, με ακουστική και οπτική παρακολούθηση της διαδικασίας συγκόλλησης. Σε σταθερό και ανθεκτικό στα χτυπήματα πλαστικό περίβλημα με ιμάντες μεταφοράς. Καλώδιο συγκόλλησης 4,40 μ. Σε χαρτοκιβώτιο.

Αριθ. προϊόντος 261001 R220 € 780,–

€ **619,–**

REMS MSG – ορθολογική συγκόλληση μούφας

Θερμαντικά στοιχεία κατά DVS.

Υψηλής ποιότητας επίστρωση PTFE.



REMS MSG 63 FE Set 20+25+32

Συσκευή συγκόλλησης μούφας με θερμαντικό στοιχείο για πλαστικούς σωλήνες και ακαρό σωληνώσεων από PB, PE, PP, PVDF. Θερμαντικό στοιχείο 230 V, με θερμαντικά στόμια επιστρωμένα με PTFE, θερμαντικούς δακτυλίους για Ø 20, 25, 32 mm. Σταθερά ρυθμισμένη θερμοκρασία για σωλήνες PP στους 263°C, με ηλεκτρονική ρύθμιση θερμοκρασίας. Πέλματα στήριξης. Στήριγμα για πάγκο εργασίας για τη στερέωση της συσκευής σε οριζόντια ή κάθετη θέση. Εξάγωνο κλειδί ακίδων για τη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση των θερμαντικών στομιών και θερμαντικών δακτυλίων. Σε στιβαρή μεταλλική κασετίνα.

Αριθ. προϊόντος 256233 R220 € 570,–

€ **406,–**

REMS Secco – για ξήρανση και αφύγρανση.



Απόδοση αφύγρανσης
Ποσότητα αέρα

≤ 80l / 24 h
≤ 850 m³/h



Ισχυρός, αποτελεσματικός αφυγραντήρας/ξηραντήρας για την ξήρανση χώρων, π.χ. μετά από ζημιές από πόσιμο νερό, πλημμύρες, για την αφύγρανση υγρών-μουχλιασμένων κελαριών, κτλ., και για το γρήγορο στέγνωμα π.χ. μπετόν, τοιχοποιίας, σοβά, τσιμεντοκονιάματος. Για επαγγελματική χρήση στη βιοτεχνία και τη βιομηχανία.

REMS Secco 80 Set

Ηλεκτρικός αφυγραντήρας/ξηραντήρας για επαγγελματική χρήση. Για την ξήρανση χώρων, την αφύγρανση κελαριών, κτλ., και για το στέγνωμα π.χ. μπετόν, τοιχοποιίας, σοβά, τσιμεντοκονιάματος. Ψυκτική μονάδα με περιστροφικό συμπιεστή και κινητήρα με πυκνωτή 230V, 50Hz, 680W, με αυτόματο σύστημα απόψυξης θερμού αερίου, για μόνιμη λειτουργία. Πολύ αθόρυβη λειτουργία. Απόδοση αφύγρανσης ≤ 80l/24h, ποσότητα αέρα ≤ 850 m³/h. Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου με φωτισμένη οθόνη 3" και λειτουργία μνήμης. Ηλεκτρονικός υγροστάτης, μετρητής ωρών λειτουργίας, μετρητής κατανάλωσης ρεύματος. Φίλτρο αέρα. Σε σταθερό μεταλλικό περίβλημα επάνω σε κινούμενο πλαίσιο χαλυβδόσω- ληνα με μεγάλους τροχούς κύλισης. Σε χαρτοκιβώτιο. Αριθ. προϊόντος 132010 R220 € 2.200,-

Σούπερ προσφορά!*

Με την αγορά μίας συσκευής REMS Secco 80 Set παίρνετε δώρο 1 συσκευή μέτρησης υγρασίας REMS Detect W. Εξοικονομείτε επιπλέον € 237,-

Αριθ. προϊόντος 132X01 R220 € **1.753,-**



Απόδοση αφύγρανσης
Ποσότητα αέρα

≤ 50l / 24 h
≤ 265 m³/h

Δοχείο συμπυκνώματος 11,5l

για την εκκένωση του συμπυκνώματος μέσα σε μεταλλικό περίβλημα. Αριθ. προϊόντος 132100 R

€ **54,-**

Σετ αέρα εξαερισμού

Αποτελούμενο από εύκαμπτο σωλήνα αέρα εξαερισμού διαμέτρου Ø 200 mm, μήκους 10 m, με μεταλλικούς δακτυλίους στερέωσης για επί τόπου ανάρτηση, με φλάντζα σύνδεσης, για την κατανομή του αέρα εξαερισμού στο χώρο, για την αφύγρανση κοιλοτήτων, π.χ. μέσω ενδιάμεσων πατωμάτων, και για τον πρόσθετο αερισμό υγρών επιφανειών. Αριθ. προϊόντος 132104 R

€ **323,-**

REMS Secco 50 Set

Ηλεκτρικός αφυγραντήρας/ξηραντήρας για επαγγελματική χρήση. Για την ξήρανση χώρων, την αφύγρανση κελαριών, κτλ., και για το στέγνωμα π.χ. μπετόν, τοιχοποιίας, σοβά, τσιμεντοκονιάματος. Ψυκτική μονάδα με περιστροφικό εμβολοφόρο συμπιεστή και κινητήρα με πυκνωτή 230V, 50Hz, 760W, με ηλεκτρονικό σύστημα απόψυξης, για συνεχή λειτουργία. Πολύ αθόρυβη λειτουργία. Απόδοση αφύγρανσης ≤ 50l/24h, ποσότητα αέρα ≤ 265 m³/h. Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου με φωτισμένο πίνακα ελέγχου μεγάλης έκτασης και λειτουργία μνήμης. Ηλεκτρονικός υγροστάτης. Φίλτρο αέρα. Εσωτερικό δοχείο συμπυκνώματος 7,7 λίτρων. Σε σταθερό πλαστικό περίβλημα με τροχίσκους. Σε χαρτοκιβώτιο. Αριθ. προϊόντος 132011 R220 € 790,-

€ **655,-**

REMS Detect W

Διηλεκτρική συσκευή μέτρησης υγρασίας για την μέτρηση της υγρασίας χωρίς ζημιές σε δομικά υλικά, όπως π.χ. σκυρόδεμα, τοιχοποιία, γύψο, ξύλο. Αριθ. προϊόντος 132115 R

€ **237,-**

REMS Orkan – για εξαερισμό.



Info



Για την υποστήριξη ηλεκτρικών αφυγραντήρων/ξηραντήρων.

REMS Orkan 1360

Ηλεκτρικοί ανεμιστήρες για επαγγελματική χρήση. Για αερισμό και εξαερισμό χώρων, ενδιάμεσων χώρων, φρεατίων, κοιλοτήτων και για εξαερισμό και ψύξη με αέρα μηχανημάτων, εκθεσιακών περιπτέρων, αισουσών εκδηλώσεων. Για την ενίσχυση της ανταλλαγής αέρα σε υγρά, μουχλιασμένα κελάρια, για την ενίσχυση του στεγνώματος π.χ. σκυροδέματος, τοιχοποιίας, σοβά, τσιμεντοκονιάματος και για την πλήρωση π.χ. φουσκωτών κατασκευών, αερόστατων. Κινητήρας πυκνωτή 230V, 50Hz, 145W, για συνεχή λειτουργία. Πολύ αθόρυβη λειτουργία. Ποσότητα αέρα 1360 m³/h. Σε σταθερό πλαστικό περίβλημα. Σε χαρτόνι. Αριθ. προϊόντος 132300 R220 € 415,-

€ **332,-**

REMS Orkan 2050

Ηλεκτρικοί ανεμιστήρες για επαγγελματική χρήση. Για αερισμό και εξαερισμό χώρων, ενδιάμεσων χώρων, φρεατίων, κοιλοτήτων και για εξαερισμό και ψύξη με αέρα μηχανημάτων, εκθεσιακών περιπτέρων, αισουσών εκδηλώσεων. Για την ενίσχυση της ανταλλαγής αέρα σε υγρά, μουχλιασμένα κελάρια. Κατάλληλος και για την επιτάχυνση του στεγνώματος π.χ. σκυροδέματος, τοιχοποιίας, σοβά, τσιμεντοκονιάματος. Κινητήρας πυκνωτή 230V, 50Hz, 145W, για συνεχή λειτουργία. Πολύ αθόρυβη λειτουργία. Ποσότητα αέρα 1740/2050 m³/h. Σε σταθερό πλαστικό περίβλημα. Σε χαρτόνι. Αριθ. προϊόντος 132301 R220 € 438,-

€ **350,-**

REMS Mini-Press 22 V ACC και REMS Mini-Press S 22 V ACC – Οι πραγματικές ακτινικές πρέσες χειρισμού με το ένα χέρι! Γενικής χρήσης έως και Ø 40 mm. Πανάλαφρη. Πολύ μικρή. Απίστευτα εύχρηστη. Ταχύτατη. Περιστρεφόμενη κατά 360°.

Συσσωρευτής λιθίου-ιόντων 21,6 V, 2,5 Ah για περ. 390 πρεσαρίσματα Viega Profipress DN 15 ανά φόρτιση συσσωρευτή*.



Ευρεσιτεχνία EP 1 952 948
Ιδιαίτερα συμπαγής κατασκευή και μικρό βάρος των λαβίδων πρεσαρίσματος Mini της REMS χάρη στην ειδική διάταξη σύνδεσης των λαβίδων.

Ευρεσιτεχνία EP 2 347 862
Πακτωμένες στις σιαγόνες πρεσαρίσματος εσοχές για ασφαλές πέρασμα των συνδετικών θηλιών και πρεσαρίσματα χωρίς μετατοπίσεις.

←ACC→
Automatic Circuit Control
με αυτόματη επαναφορά



REMS Mini-Press 22V ACC / Mini-Press S 22V ACC
Επαναφορτιζόμενη ακτινική πρέσα 22 kN με αυτόματη ακολουθία, για την κατασκευή πρεσαριστών συνδέσεων Ø 10–40 mm, Ø ¾–1 ¼". Για την κίνηση λαβίδων πρεσαρίσματος Mini/των δακτυλίων πρεσαρίσματος της REMS. Περιστρεφόμενη υποδοχή λαβίδας πρεσαρίσματος με αυτόματη ασφάλιση. Ηλεκτροϋδραυλικός μηχανισμός κίνησης με ισχυρό επαναφορτιζόμενο κινητήρα 21,6 V, 380 W, ανθεκτικό πλανητικό μηχανισμό μετάδοσης, εμβολοφόρο αντλία έκκεντρου και συμπαγές υδραυλικό σύστημα υψηλών επιδόσεων. Δύναμη πρόωσης 22 kN. Βηματικός διακόπτης ασφαλείας. LED φως εργασίας. Συσσωρευτής λιθίου-ιόντων 21,6 V, 2,5 Ah, ταχυφορτιστής 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W.

€ 1.571,-
μεταλλική κασετίνα

€ 1.604,-
L-Boxx

ΔΩΡΕΑΝ*

Σούπερ προσφορά !*

Με την αγορά ενός βασικού πακέτου REMS Mini-Press 22 V ACC Basic-Pack ή ενός βασικού πακέτου REMS Mini-Press S 22 V ACC Basic-Pack παίρνετε δώρο 3 λαβίδες πρεσαρίσματος έως 35 mm της επιλογής σας. Εξοικονομείτε επιπλέον από € 327,- έως € 711,-.

REMS Mini-Press 22V ACC	Αριθ. προϊόντος	€	Αριθ. προϊόντος Σούπερ προσφορά Περιλαμβάνονται 3 λαβίδες πρεσαρί- σματος έως 35 mm	Προσφορά €
Basic-Pack Σε στιβαρή μεταλλική κασετίνα.	578010 R220	1.810,00	578X05 R220	1.571,00
Basic-Pack Σε σύστημα-βαλίτσα L-Boxx.	578014 R220	1.850,00	578X09 R220	1.604,00
Basic-Pack\IP Χωρίς συσσωρευτή, χωρίς ταχυφορτιστή. Σε στιβαρή μεταλλική κασετίνα.	578004 R22	1.330,00		1.062,00
Basic-Pack\IP Χωρίς συσσωρευτή, χωρίς ταχυφορτιστή. Σε σύστημα-βαλίτσα L-Boxx.	578005 R22	1.370,00		1.096,00

REMS Mini-Press S 22 V ACC	Αριθ. προϊόντος	Αριθ. προϊόντος Σούπερ προσφορά € Περιλαμβάνονται 3 λαβίδες πρεσαρί- σματος έως 35 mm	Προσφορά €	
Basic-Pack Σε στιβαρή μεταλλική κασετίνα.	578015 R220	1.810,00	578X08 R220	1.571,00
Basic-Pack Σε σύστημα-βαλίτσα L-Boxx.	578016 R220	1.850,00	578X10 R220	1.604,00
Basic-Pack\IP Χωρίς συσσωρευτή, χωρίς ταχυφορτιστή. Σε στιβαρή μεταλλική κασετίνα.	578006 R22	1.330,00		1.062,00
Basic-Pack\IP Χωρίς συσσωρευτή, χωρίς ταχυφορτιστή. Σε σύστημα-βαλίτσα L-Boxx.	578007 R22	1.370,00		1.096,00

Τροφοδοτικό τάσης 230 V/21,6 V Για λειτουργία μέσω δικτύου 230 V αντί συσσωρευτή Li-Ion 21,6 V	571567 R220	419,00		356,00
--	-------------	--------	--	--------

* Θερμοκρασία περιβάλλοντος περ. 20°C.

† Οι όροι εγγύησης και η εγγραφή για παράταση της εγγύησης του κατασκευαστή στα 5 χρόνια περιλαμβάνονται στη σελίδα www.rems.de/service.





Automatic Circuit Control

με αυτόματη επαναφορά

Γερμανικό προϊόν ποιότητας

REMS TECHNOLOGY
Li-Ion PLUS

μόνο 2,4 kg

Λυχνία εργασίας LED

Γενικής χρήσης έως και Ø 40 mm.

REMS Mini-Press 14 V ACC Basic-Pack

Επαναφορτιζόμενη ακτινική πρέσα 22 kN με αυτόματη ακολουθία, για την κατασκευή πρεσαριστών συνδέσεων Ø 10–40 mm, Ø ¾–1 ¼". Για την κίνηση λαβίδων πρεσαρίσματος Mini/των δακτυλίων πρεσαρίσματος της REMS. Περιστρεφόμενη υποδοχή λαβίδας πρεσαρίσματος με αυτόματα κλείδωμα. Ηλεκτροϋδραυλικός μηχανισμός κίνησης με ισχυρό κινητήρα επαναφορτιζόμενης μπαταρίας 14,4 V, 380 W, ανθεκτικό πλανητικό μηχανισμό μετάδοσης, εμβολοφόρο αντλία έκκεντρον και συμπαγές υδραυλικό σύστημα υψηλών επιδόσεων. Βηματικός διακόπτης ασφαλείας. LED φως εργασίας. Μπαταρία Li-Ion 14,4 V, 1,5 Ah, ταχυφορτιστής 220–240 V, 10,8–18 V, 65 W. Σε στιβαρή μεταλλική κασετίνα. Αριθ. προϊόντος 578012 R220 € 1.530,–


ΔΩΡΕΑΝ*

Σούπερ προσφορά!*

Με την αγορά ενός βασικού πακέτου REMS Mini-Press 14 V ACC Basic-Pack παίρνετε δώρο 3 λαβίδες πρεσαρίσματος έως 35 mm της επιλογής σας. Εξοικονομείτε επιπλέον από € 327,– έως € 711,–.

Αριθ. προϊόντος 578X04 R220 € **1.311,–****Γενικής χρήσης μέχρι Ø 110 mm. Συμπαγής. Εύχρηστη. Περιστρεφόμενη κατά 360°.**

Αυτόματη ακολουθία και έλεγχος της πίεσης πρεσαρίσματος. Αντικραδασμικό σύστημα. Αυτόματη ασφάλιση της λαβίδας πρεσαρίσματος. Συσσωρευτής λιθίου-ιόντων 21,6 V, 2,5 Ah για περ. 200 πρεσαρίσματα Viega Profipress DN 15 ανά φόρτιση συσσωρευτή*.



Η Μικρή ανάμεσα στις Μεγάλες.

REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
2,5 Ah 5,0 Ah 9,0 Ah

Automatic Circuit Control

με αυτόματη επαναφορά

Γερμανικό προϊόν ποιότητας

REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack

Επαναφορτιζόμενη ακτινική πρέσα 32 kN με αυτόματη ακολουθία και έλεγχο της πίεσης πρεσαρίσματος, για την κατασκευή πρεσαριστών συνδέσεων διαμέτρου Ø 10–108 (110) mm Ø ¾–4". Για την κίνηση λαβίδων πρεσαρίσματος/δακτυλίων πρεσαρίσματος της REMS και κατάλληλων λαβίδων πρεσαρίσματος/δακτυλίων πρεσαρίσματος άλλων κατασκευαστών. Περιστρεφόμενη υποδοχή λαβίδας πρεσαρίσματος με αυτόματα κλείδωμα. Ηλεκτροϋδραυλικός μηχανισμός κίνησης με ισχυρό κινητήρα επαναφορτιζόμενης μπαταρίας 21,6 V, 380 W, ανθεκτικό πλανητικό μηχανισμό μετάδοσης, εμβολοφόρο αντλία έκκεντρον και συμπαγές υδραυλικό σύστημα υψηλών επιδόσεων. Βηματικός διακόπτης ασφαλείας. Αντικραδασμικό σύστημα. Λυχνία εργασίας LED. Συσσωρευτής λιθίου-ιόντων 21,6 V, 2,5 Ah, ταχυφορτιστής 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W.



μόνο 3,2 kg

Λυχνία εργασίας LED

**REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack**

Σε στιβαρή μεταλλική κασετίνα.

Αριθ. προϊόντος 576010 R220 € 2.150,–

€ **1.548,–****REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack**

Σε σύστημα-βαλίτσα L-Boxx.

Αριθ. προϊόντος 576011 R220 € 2.190,–

€ **1.582,–****REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack\IP**

Χωρίς συσσωρευτή, χωρίς ταχυφορτιστή.

Σε στιβαρή μεταλλική κασετίνα.

Αριθ. προϊόντος 576001 R22 € 1.680,–

€ **1.333,–****REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack\IP**

Χωρίς συσσωρευτή, χωρίς ταχυφορτιστή.

Σε σύστημα-βαλίτσα L-Boxx.

Αριθ. προϊόντος 576002 R22 € 1.720,–

€ **1.368,–**

*Θερμοκρασία περιβάλλοντος περ. 20°C.

CONNECTED **Νέο**

REMS Akku-Press 22V ACC Connected – Γενικής χρήσης, για διαμέτρους έως Ø 110 mm.
Με λειτουργία Connected μέσω ραδιοεπικοινωνίας Wi-Fi και οθόνη OLED.


Επιλέξιμη λειτουργία οδήγησης ACC. Έλεγχος της πίεσης συμπίεσης. Αντικραδασμικό σύστημα. Αυτόματη ασφάλιση της λαβίδας πρεσαρίσματος. Η κλειστή θέση του μπουλονιού συγκράτησης λαβίδας παρακολουθείται ηλεκτρικά. Ασφαλές πρεσάρισμα σε δευτερόλεπτα. Ηχογράφησης φωνής με αναγνώριση ομιλίας. Δημιουργία αναφορών με κείμενο και εικόνες. Γεωγραφικός εντοπισμός των σημείων συμπίεσεων. Συσσωρευτής λιθίου-ιόντων 21,6V, 2,5Ah, για περ 210 συμπίεσεις Viega Profipress DN 15 με μία φόρτιση συσσωρευτή*.



Έλεγχος της πίεσης συμπίεσης.
 Η πίεση συμπίεσης παρακολουθείται συνεχώς κατά τη διαδικασία συμπίεσης. Το διάγραμμα πίεσης-χρόνου της συμπίεσης μπορεί να εμφανιστεί απευθείας στην οθόνη OLED.




Αξιολόγηση του πράσινγκ
 Εάν η πίεση δεματοποίησης ήταν εντός των προδιαγραφών, εμφανίζεται ένα "χαμογελαστό πρόσωπο" στην οθόνη OLED.



Κορμούς με το δικό σας λογότυπο της εταιρείας
 Καταγράφονται όλα τα δεδομένα μέτρησης/πίεστηρίου. Ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα μέσω της πύλης υπηρεσιών REMS, να ανεβάσει εικόνες πιεστηρίων και να δημιουργήσει αρχεία καταγραφής με κείμενο και εικόνες.



Γεωγραφική θέση
 Αυτόματος προσδιορισμός των θέσεων του Τύπου και απεικόνιση στο χάρτη.



Η Μικρή ανάμεσα στις Μεγάλες.



Ηχογράφηση φωνής με αναγνώριση φωνής
 Μπορεί να γίνει μια εγγραφή φωνής για κάθε πάτημα. Μέσω "Speech-to-Text" (αναγνώριση ομιλίας) μια ηχογράφηση φωνής μπορεί να μετατραπεί σε επεξεργάσιμο κείμενο.



REMS Akku-Press 22V ACC Connected Basic-Pack

Επαναφορτιζόμενη ακτινική πρέσα 32 kN με λειτουργία Connected μέσω ραδιοεπικοινωνίας Wi-Fi και οθόνη OLED, για την κατασκευή πρεσαριστών συνδέσεων διαμέτρου Ø 10–108 (110) mm Ø ¾–4". Για την κίνηση λαβίδων πρεσαρίσματος/δακτυλίων πρεσαρίσματος της REMS και κατάλληλων λαβίδων πρεσαρίσματος/δακτυλίων πρεσαρίσματος άλλων κατασκευαστών. Περιτρεφόμενη υποδοχή λαβίδας πρεσαρίσματος με αυτόματο κλειδωμά. Η κλειστή θέση του μπουλονιού συγκράτησης λαβίδας παρακολουθείται ηλεκτρικά. Ηλεκτροϋδραυλικός μηχανισμός κίνησης με ισχυρό, επαναφορτιζόμενο κινητήρα χωρίς ψήκτρες που δεν χρειάζεται συντήρηση 21,6V, 400W, ανθεκτικό μηχανικό μεταδόσης, εμβολοφόρο αντλία έκκεντρου και συμπαγές υδραυλικό σύστημα υψηλών επιδόσεων. Αντικραδασμικό σύστημα, βηματικός διακόπτης ασφαλείας. Λυχνίες εργασίας LED. Συσσωρευτής λιθίου-ιόντων 21,6V, 2,5 Ah, ταχυφορτιστής 100–240V, 50–60Hz, 90W.

REMS Akku-Press 22V ACC Connected Basic-Pack

Σε ανθεκτική μεταλλική κασέτινα.
 Αριθ. προϊόντος 576014 R220 € 3.200,–

€ **2.490,–**

REMS Akku-Press 22V ACC Connected Basic-Pack

Σε σύστημα-βαλιτσάκι L-Boxx.
 Αριθ. προϊόντος 576015 R220 € 3.240,–

€ **2.540,–**



Γερμανικό προϊόν ποιότητας



Info



REMS Akku-Press 22V ACC Connected Basic-Pack\P

Χωρίς συσσωρευτή, χωρίς ταχυφορτιστή.
 Σε ανθεκτική μεταλλική κασέτινα.
 Αριθ. προϊόντος 576004 R22 € 2.730,–

€ **2.320,–**

REMS Akku-Press 22V ACC Connected Basic-Pack\P

Χωρίς συσσωρευτή, χωρίς ταχυφορτιστή.
 Σε σύστημα-βαλιτσάκι L-Boxx.
 Αριθ. προϊόντος 576005 R22 € 2.770,–

€ **2.350,–**

* Θερμοκρασία περιβάλλοντος περ. 20°C. Το Wi-Fi είναι απενεργοποιημένο. Τα φώτα εργασίας LED σβήνουν.

¹⁾ Οι όροι εγγύησης και η εγγραφή για παράταση της εγγύησης του κατασκευαστή στα 5 χρόνια περιλαμβάνονται στη σελίδα www.rems.de/service.



Automatic Circuit Control

με αυτόματη επαναφορά

Γερμανικό προϊόν ποιότητας



μόνο 4,3 kg

Λυχνία εργασίας LED



Γενικής χρήσης μέχρι Ø 110 mm.

Συμπαγής. Εύχρηστη. Περιστρεφόμενη κατά 360°.

REMS Akku-Press 14 V Basic-Pack

Επαναφορτιζόμενη ακτινική πρέσα 32 kN με σήμα απενεργοποίησης, για την κατασκευή πρεσαριστών συνδέσεων διαμέτρου Ø 10–108 (110) mm Ø 3/8–4". Μπαταρία Li-Ion 14,4 V, 5,0 Ah, ταχυφορτιστής 220–240 V, 50–60 Hz, 10,8–18 V, 65 W. Σε στιβαρή μεταλλική κασετίνα.

Αριθ. προϊόντος 571013 R220 € 1.530,–

€ 1.295,–

REMS Akku-Press 14 V ACC Basic-Pack

Επαναφορτιζόμενη ακτινική πρέσα 32 kN με αυτόματη ακολουθία, για την κατασκευή πρεσαριστών συνδέσεων διαμέτρου Ø 10–108 (110) mm Ø 3/8–4". Για λοιπό παραδοτέο εξοπλισμό, βλ. παραπάνω.

Αριθ. προϊόντος 571014 R220 € 1.730,–

€ 1.260,–

Power-Edition – για λειτουργία μέσω δικτύου.
Κατάλληλο και για λειτουργία με μπαταρία.



Automatic Circuit Control

με αυτόματη επαναφορά

Γερμανικό προϊόν ποιότητας



μόνο 4,5 kg

Λυχνία εργασίας LED



Γενικής χρήσης μέχρι Ø 110 mm.

Συμπαγής. Εύχρηστη. Περιστρεφόμενη κατά 360°.

Basic-Pack για λειτουργία μέσω δικτύου:

REMS Akku-Press 14 V ACC Power-Edition

Ηλεκτροϋδραυλική ακτινική πρέσα 32 kN με αυτόματη ακολουθία, για την κατασκευή πρεσαριστών συνδέσεων διαμέτρου Ø 10–108 (110) mm Ø 3/8–4". Για την κίνηση λαβίδων πρεσαρίσματος/δακτυλίων πρεσαρίσματος της REMS και κατάλληλων λαβίδων πρεσαρίσματος/δακτυλίων πρεσαρίσματος άλλων κατασκευαστών. Περιστρεφόμενη υποδοχή λαβίδας πρεσαρίσματος με αυτόματο κλείδωμα. Ηλεκτροϋδραυλικός μηχανισμός κίνησης με ισχυρό κινητήρα επαναφορτιζόμενης μπαταρίας 14,4 V, 380 W, ανθεκτικό πλανητικό μηχανισμό μετάδοσης, εμβολοφόρο αντλία έκκεντρο και συμπαγές υδραυλικό σύστημα υψηλών επιδόσεων. Βηματικός διακόπτης ασφαλείας. Τροφοδοσία τάσης Li-Ion 230 V/14,4 V για λειτουργία μέσω δικτύου 230 V αντί μπαταρίας Li-Ion 14,4 V. Σε στιβαρή μεταλλική κασετίνα.

Αριθ. προϊόντος 571015 R220 € 1.770,–

€ 1.300,–

Εξαρτήματα για λειτουργία με μπαταρία:

Μπαταρία Li-Ion 14,4 V, 5,0 Ah

Αριθ. προϊόντος 571555 R14

€ 230,–

Ταχυφορτιστής Li-Ion/Ni-Cd 230 V

Αριθ. προϊόντος 571560 R220

€ 157,–



Automatic Circuit Control

με αυτόματη επαναφορά

Γερμανικό προϊόν ποιότητας



μόνο 4,7 kg



Γενικής χρήσης μέχρι Ø 110 mm.

Συμπαγής. Εύχρηστη. Περιστρεφόμενη κατά 360°.

REMS Power-Press Basic-Pack

Ηλεκτροϋδραυλική ακτινική πρέσα 32 kN με σήμα απενεργοποίησης, για την κατασκευή πρεσαριστών συνδέσεων διαμέτρου Ø 10–108 (110) mm Ø 3/8–4". Για την κίνηση λαβίδων πρεσαρίσματος/δακτυλίων πρεσαρίσματος της REMS και κατάλληλων λαβίδων πρεσαρίσματος/δακτυλίων πρεσαρίσματος άλλων κατασκευαστών. Ηλεκτροϋδραυλικός μηχανισμός κίνησης με δοκιμασμένο κινητήρα γενικής χρήσης 230 V, 50–60 Hz, 450 W, ανθεκτικό πλανητικό μηχανισμό μετάδοσης, εμβολοφόρο αντλία έκκεντρο και συμπαγές υδραυλικό σύστημα υψηλών επιδόσεων. Βηματικός διακόπτης ασφαλείας. Σε στιβαρή μεταλλική κασετίνα.

Αριθ. προϊόντος 577011 R220 € 1.370,–

€ 1.106,–

REMS Power-Press ACC Basic-Pack

Ηλεκτροϋδραυλική ακτινική πρέσα 32 kN με αυτόματη ακολουθία, για την κατασκευή πρεσαριστών συνδέσεων διαμέτρου Ø 10–108 (110) mm Ø 3/8–4". Για λοιπό παραδοτέο εξοπλισμό, βλ. παραπάνω.

Αριθ. προϊόντος 577010 R220 € 1.480,–

€ 1.209,–

Γερμανικό προϊόν ποιότητας

μόνο 4,7 kg



**REMS Power-Press SE – γενικής χρήσης
μέχρι Ø 110 mm. Ασφαλές πρεσάρισμα
σε δευτερόλεπτα.**

REMS Power-Press SE Basic-Pack

Ηλεκτρική ακτινική πρέσα 32 kN για την κατασκευή πρεσαριστών συνδέσεων διαμέτρου Ø 10–108 (110) mm Ø ½–4". Για την κίνηση λαβίδων πρεσαρίσματος/δακτυλίων πρεσαρίσματος της REMS και κατάλληλων λαβίδων πρεσαρίσματος/δακτυλίων πρεσαρίσματος άλλων κατασκευαστών. Υποδοχή λαβίδας πρεσαρίσματος με αυτόματο κλείδωμα. Ηλεκτρομηχανική μετάδοση κίνησης με δοκιμασμένο κινητήρα γενικής χρήσης 230 V, 50–60 Hz, 450 W, μηχανισμό μετάδοσης κίνησης που δε χρειάζεται συντήρηση με συμπλέκτη ολίσθησης ασφαλείας και σύστημα πρόωσης με τραπεζοειδή άτρακτο σπειρωμάτων. Προστασία από υπερφόρτωση. Βηματικός διακόπτης ασφαλείας. Σε στιβαρή μεταλλική κασετίνα.

Αριθ. προϊόντος 572111 R220 € 980,–

€ **778,–**

←**ACC**→

Automatic Circuit Control

με αυτόματη επαναφορά

Γερμανικό προϊόν ποιότητας



**REMS Power-Press XL ACC – γενικής χρήσης
μέχρι Ø 110 mm.**

Και για Geberit Mapress ANΘΡΑΚΟΧΑΛΥΒΑ, ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ, ΧΑΛΚΟΥ στην εγκατάσταση πόσιμου νερού και θέρμανσης μέχρι Ø 108 mm.

Πρεσάρισμα Ø 10–108 mm σε ένα μόνο στάδιο εργασίας. Απίστευτα γρήγορα, π.χ. Geberit Mapress ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ Ø 108 mm σε μόνο 15 δευτ. Για την κίνηση λαβίδων πρεσαρίσματος/δακτυλίων πρεσαρίσματος/δακτυλίων πρεσαρίσματος XL της REMS και κατάλληλων λαβίδων πρεσαρίσματος/δακτυλίων πρεσαρίσματος άλλων κατασκευαστών. Περιστρεφόμενη υποδοχή λαβίδας πρεσαρίσματος με αυτόματη ασφάλιση. Ηλεκτροδυναμικός μηχανισμός κίνησης με δοκιμασμένο κινητήρα γενικής χρήσης 230 V, 50–60 Hz, 450 W, ανθεκτικό πλανητικό μηχανισμό μετάδοσης, εμβολοφόρο αντλία έκκεντρου και συμπαγές υδραυλικό σύστημα υψηλών επιδόσεων. Βηματικός διακόπτης ασφαλείας. Σε σύστημα-βαλίτσα XL-Boxx.

REMS Power-Press XL ACC Basic-Pack

Ηλεκτροδυναμική ακτινική πρέσα 32 kN με αυτόματη ακολουθία, για την κατασκευή πρεσαριστών συνδέσεων διαμέτρου Ø 10–108 (110) mm Ø ½–4". Για την κίνηση λαβίδων πρεσαρίσματος/δακτυλίων πρεσαρίσματος/δακτυλίων πρεσαρίσματος XL της REMS και κατάλληλων λαβίδων πρεσαρίσματος/δακτυλίων πρεσαρίσματος άλλων κατασκευαστών. Περιστρεφόμενη υποδοχή λαβίδας πρεσαρίσματος με αυτόματη ασφάλιση. Ηλεκτροδυναμικός μηχανισμός κίνησης με δοκιμασμένο κινητήρα γενικής χρήσης 230 V, 50–60 Hz, 450 W, ανθεκτικό πλανητικό μηχανισμό μετάδοσης, εμβολοφόρο αντλία έκκεντρου και συμπαγές υδραυλικό σύστημα υψηλών επιδόσεων. Βηματικός διακόπτης ασφαλείας. Σε σύστημα-βαλίτσα XL-Boxx.

Αριθ. προϊόντος 579012 R220 € 2.380,–

€ **2.023,–**

←**ACC**→

Automatic Circuit Control

με αυτόματη επαναφορά

Γερμανικό προϊόν ποιότητας

μόνο 6,5 kg

Λυχνία εργασίας LED



**Πρεσάρισμα Ø 64–108 mm σε ένα μόνο
στάδιο εργασίας. Αντικραδασμικό σύστημα.**

Απίστευτα γρήγορη, π.χ. Geberit Mapress ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ Ø 108 mm μόνο σε 15 δευτερόλεπτα. Με αυτόματη ακολουθία. Ασφαλής έδραση της ενδιάμεσης λαβίδας μέσω αυτόματης ασφάλισης. Συσσωρευτής λιθίου-ιόντων 21,6 V, 5,0 Ah, για περ. 150 πρεσαρίσματα Geberit Mapress ανοξείδωτος χάλυβας Ø 108,0 mm με μία φόρτιξη συσσωρευτή*.



REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC Basic-Pack Z7

Επαναφορτιζόμενη ακτινική πρέσα 45 kN με αυτόματη ακολουθία, για την κατασκευή πρεσαριστών συνδέσεων XL Ø 64–108 mm, Ø 2½–4". Για την κίνηση δακτυλίων πρεσαρίσματος REMS XL. Περιστρεφόμενη υποδοχή δακτυλίου πρεσαρίσματος με αυτόματη ασφάλιση. Ηλεκτροδυναμικός μηχανισμός κίνησης με ισχυρό κινητήρα επαναφορτιζόμενης μπαταρίας 21,6 V, 380 W, ανθεκτικό πλανητικό μηχανισμό μετάδοσης, εμβολοφόρο αντλία έκκεντρου και συμπαγές υδραυλικό σύστημα υψηλών επιδόσεων. Βηματικός διακόπτης ασφαλείας. Αντικραδασμικό σύστημα. Λυχνία εργασίας LED. Συσσωρευτής λιθίου-ιόντων 21,6 V, 5,0 Ah, ταχυφορτιστής 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Ενδιάμεση λαβίδα Z7 XL 45 kN. Σε σύστημα-βαλίτσα XL-Boxx.

Αριθ. προϊόντος 579014 R220 € 3.240,–

€ **2.726,–**

* Θερμοκρασία περιβάλλοντος περ. 20°C.

† Οι όροι εγγύησης και η εγγραφή για παράταση της εγγύησης του κατασκευαστή στα 5 χρόνια περιλαμβάνονται στη σελίδα www.rems.de/service.

REMS Eco-Press – γενικής χρήσης έως και Ø 26 mm. Ταχύτατο και ασφαλές πρεσάρισμα.

Γερμανικό προϊόν ποιότητας



μόνο 1,6 kg

Διάταξη μετάδοσης κίνησης REMS Eco-Press

Χειροκίνητη ακτινική πρέσα με ασφαλιζόμενο τερματικό αναστολέα για την κατασκευή πρεσαριστών συνδέσεων με πλαστικούς και συνδετικούς σωλήνες Ø 10–26 mm, Ø 3/8–1". Για τη μετάδοση κίνησης λαβίδων πρεσαρίσματος REMS. Με διαιρούμενο βραχίονα σωλήνα. Σε συσκευασία Skin.

Αριθ. προϊόντος 574000 R € 230,–

€ 179,–

Δακτύλιοι πρεσαρίσματος REMS για μεγάλες διαστάσεις έως Ø 54 mm. Εφαρμόζετε. Πρεσάρετε. Έτοιμο.

Δακτύλιοι πρεσαρίσματος REMS (PR-3S) με 3 τμήματα πρεσαρίσματος τοποθετημένα περιστρεφόμενα σε έναν αρθρωτό δακτύλιο για απαιτητικά πρεσαρίσματα μεγάλων διαστάσεων. Τέλειο πρεσάρισμα χάρη στην ακτινική κίνηση των τμημάτων πρεσαρίματος. Περίγραμμα πρεσαρίσματος M για συστήματα πρεσαριστής προσαρμογής Geberit Marpress και άλλα κατάλληλα συστήματα.

Δακτύλιος πρεσαρίσματος REMS M 42 (PR-3S)	Αριθ. προϊόντος 572706 R	€ 690,–
Δακτύλιος πρεσαρίσματος REMS M 54 (PR-3S)	Αριθ. προϊόντος 572708 R	€ 690,–
Ενδιάμεση λαβίδα Z2 για τη μετάδοση κίνησης των δακτυλίων πρεσαρίσματος REMS (PR-3S) 42–54 mm	Αριθ. προϊόντος 572795 R	€ 146,–
Μεταλλική κασέτινα	Αριθ. προϊόντος 572810 R	€ 97,70

Σετ δακτυλίων πρεσαρίσματος πλήρες Αριθ. προϊόντος 572060 R € 1.610,–



Γερμανικό προϊόν ποιότητας

€ 1.345,–

Λαβίδες πρεσαρίσματος REMS – Εκατομμύρια φορές δοκιμασμένες. Για όλα τα κοινά συστήματα πρεσαριστής προσαρμογής.


Όλες οι λαβίδες πρεσαρίσματος REMS που επισημαίνονται στον κατάλογο με * διαθέτουν περαιτέρω σύνδεση και ταιριάζουν και στη χειροκίνητη ακτινική πρέσα REMS Eco-Press. Για το λόγο αυτό, η διατήρηση αποθέματος είναι απλή και οικονομική.

Ευρεσιτεχνία EP 2 027 971

Η λαβίδα πρεσαρίσματος REMS ACz, Fz, RFz, RFlz, VMPz με οδόντωση εμποδίζει το σχηματισμό γρεζιών στο περίβλημα συμπίεσης.



Γερμανικό προϊόν ποιότητας



Με αυτήν την ιχνηλασιμότητα, η REMS πληροί τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 1775:2007 για την εγκατάσταση συστημάτων πρεσαριστής προσαρμογής για αέριο.

Παράδειγμα λαβίδας πρεσαρίσματος REMS M: Αποτύπωμα „M” στην πρεσαριστή σύνδεση για ιχνηλασιμότητα κατά EN 1775:2007

Υψηλής αντοχής λαβίδες πρεσαρίσματος από ανθεκτικό και ιδιαίτερα σκληρυμένο ειδικό χάλυβα. Τα περιγράμματα πρεσαρίσματος των λαβίδων πρεσαρίσματος REMS προσαρμόζονται στο εκάστοτε σύστημα και αντιστοιχούν στα περιγράμματα πρεσαρίσματος των εκάστοτε συστημάτων πρεσαριστής προσαρμογής. Έτσι, διασφαλίζεται άψογο και ασφαλές πρεσάρισμα, συμβατό στο εκάστοτε σύστημα. Σιαγόνες πρεσαρίσματος των λαβίδων πρεσαρίσματος με μηχανικά καμπυλωτό περίγραμμα πρεσαρίσματος επεξεργασμένο επακριβώς σε κέντρα επεξεργασίας CNC. Έτσι, μειώνονται σημαντικά οι ανοχές παραγωγής απ' ό,τι στα απλά χυτά περιγράμματα πρεσαρίσματος.

Ιχνηλασιμότητα κατά EN 1775:2007

Οι λαβίδες/δακτύλιοι πρεσαρίσματος REMS με περίγραμμα πρεσαρίσματος M, V, SA, B, HR και UP διαθέτουν συγκεκριμένη σήμανση στο περίγραμμα πρεσαρίσματος, η οποία, μετά τη διαδικασία πρεσαρίσματος, αφήνει ένα αποτύπωμα ακριβώς επάνω στην πρεσαριστή σύνδεση. Έτσι, ο χειριστής μπορεί ακόμη και μετά τη διαδικασία πρεσαρίσματος να ελέγξει, εάν χρησιμοποιήθηκε η κατάλληλη λαβίδα πρεσαρίσματος ή ο κατάλληλος δακτύλιος πρεσαρίσματος για τη δημιουργία της πρεσαριστής σύνδεσης.

Λαβίδες πρεσαρίσματος REMS / Λαβίδες πρεσαρίσματος REMS Mini M, V μέχρι 35 mm

€ 109,–

Λαβίδες πρεσαρίσματος REMS / Λαβίδες πρεσαρίσματος REMS Mini μέχρι 32 mm. F, TH, U, UP, VP, G, B

€ 135,–

REMS λαβίδες πρεσαρίσματος / REMS λαβίδες πρεσαρίσματος Mini BMP 1/4" – 1 1/8" για την τεχνική ψύξης και κλιματισμού.

REMS λαβίδες πρεσαρίσματος Mini BMP για το σύστημα πρεσαριστής προσαρμογής Conex Bänninger >B< MaxiPro

Περίγρ. συμπίεσης	Αριθ. προϊόντος	€
BMP 1/4"	578700	178,00
BMP 3/8"	578702	178,00
BMP 1/2"	578704	178,00
BMP 5/8"	578706	178,00
BMP 3/4"	578708	178,00
BMP 7/8"	578710	178,00
BMP 1"	578712	178,00
BMP 1 1/8"	578714	178,00



Ευρεσιτεχνία EP 1 952 948
Ευρεσιτεχνία EP 2 347 862

REMS λαβίδες πρεσαρίσματος BMP για το σύστημα πρεσαριστής προσαρμογής Conex Bänninger >B< MaxiPro

Περίγρ. συμπίεσης	Αριθ. προϊόντος	€
BMP 1/4"	571700	187,00
BMP 3/8"	571702	187,00
BMP 1/2"	571704	187,00
BMP 5/8"	571706	187,00
BMP 3/4"	571708	187,00
BMP 7/8"	571710	187,00
BMP 1"	571712	187,00
BMP 1 1/8"	571714	187,00

Για σωληνώσεις έως 48 bar από τις οποίες περνάει ψυκτικό μέσο Conex Bänninger >B< MaxiPro

REMS λαβίδες πρεσαρίσματος Mini Set BMP 1/4" + 3/8" + 1/2" + 5/8"

Σε σύστημα-βαλίτσα L-Boxx. Αριθ. προϊόντος 578090 R € 860,–

€ 646,–

REMS λαβίδες πρεσαρίσματος Mini Set BMP 1/4" + 3/8" + 1/2" + 5/8" + 3/4" + 7/8" + 1 + 1 1/8"

Σε σύστημα-βαλίτσα L-Boxx. Αριθ. προϊόντος 578091 R € 1.570,–

€ 1.170,–

REMS λαβίδες πρεσαρίσματος Set BMP 1/4" + 3/8" + 1/2" + 5/8"

Σε σύστημα-βαλίτσα L-Boxx. Αριθ. προϊόντος 571184 R € 900,–

€ 669,–


REMS λαβίδες πρεσαρίσματος Set BMP 1/4" + 3/8" + 1/2" + 5/8" + 3/4" + 7/8" + 1 + 1 1/8"

Σε σύστημα-βαλίτσα L-Boxx. Αριθ. προϊόντος 571185 R € 1.650,–

€ 1.233,–

REMS Δακτύλιοι πρεσαρίσματος S (PR-2B) – απείρως περιστρεφόμενο - η λύση για τα δύσκολα προσβάσιμα σημεία.

π.χ. σημεία θραύσης τοίχων, απογυμνωμένοι σωλήνες, φρεάτια



Γερμανικό προϊόν ποιότητας

REMS δακτύλιοι συμπίεσης S (PR-2B)

Περιγρ. συμπίεσης	Αριθ. προϊόντος
M 12 S (PR-2B)	574736 R
M 15 S (PR-2B)	574738 R
M 18 S (PR-2B)	574740 R
M 22 S (PR-2B)	574742 R
M 28 S (PR-2B)	574744 R
M 35 S (PR-2B)	574746 R
F 16 S (PR-2B)	574728 R
F 20 S (PR-2B)	574730 R
F 26 S (PR-2B)	574732 R
F 32 S (PR-2B)	574734 R
TH 10 S (PR-2B)	574772 R
TH 11,6 S (PR-2B)	574774 R
TH 12 S (PR-2B)	574776 R
TH 14 S (PR-2B)	574778 R
TH 15 S (PR-2B)	574780 R
TH 16 S (PR-2B)	574782 R
TH 17 S (PR-2B)	574784 R
TH 18 S (PR-2B)	574786 R
TH 20 S (PR-2B)	574788 R
TH 22 S (PR-2B)	574790 R
TH 25 S (PR-2B)	574792 R
TH 26 S (PR-2B)	574794 R
TH 28 S (PR-2B)	574796 R
TH 32 S (PR-2B)	574798 R
V 12 S (PR-2B)	574748 R
V 14 S (PR-2B)	574800 R
VG 14 S (PR-2B)	574750 R

Περιγρ. συμπίεσης	Αριθ. προϊόντος
V 15 S (PR-2B)	574752 R
V 16 S (PR-2B)	574802 R
VG 16 S (PR-2B)	574754 R
V 18 S (PR-2B)	574756 R
V 22 S (PR-2B)	574758 R
V 28 S (PR-2B)	574760 R
V 35 S (PR-2B)	574762 R
BMP 6 S (PR-2B)	574710 R
BMP 8 S (PR-2B)	574712 R
BMP 10 S (PR-2B)	574714 R
BMP 12 S (PR-2B)	574716 R
BMP 15 S (PR-2B)	574718 R
BMP 16 S (PR-2B)	574720 R
BMP 18 S (PR-2B)	574722 R
BMP 22 S (PR-2B)	574724 R
BMP 28 S (PR-2B)	574726 R
BMP ¼" S (PR-2B)	574810 R
BMP ⅜" S (PR-2B)	574812 R
BMP ½" S (PR-2B)	574814 R
BMP ⅝" S (PR-2B)	574816 R
BMP ¾" S (PR-2B)	574818 R
BMP ⅞" S (PR-2B)	574820 R
BMP 1" S (PR-2B)	574822 R
BMP 1 ⅛" S (PR-2B)	574824 R

REMS δακτύλιοι συμπίεσης S (PR-2B)

M, F, TH, V, VG, BMP 12–28 mm

€ 126,–

REMS δακτύλιοι συμπίεσης S (PR-2B)

M, F, TH, V, VG, BMP 32–35 mm

€ 139,–

Ενδιάμεση λαβίδα Mini Z8

για τη μετάδοση κίνησης των δακτυλίων πρεσαρίσματος REMS S (PR-2B). Κατάλληλο για όλες τις ακτινικές πρέσες REMS 22 kN.

Αριθ. προϊόντος 574700 R

€ 146,–

Ενδιάμεση λαβίδα Z8

για τη μετάδοση κίνησης των δακτυλίων πρεσαρίσματος REMS S (PR-2B). Κατάλληλο για όλες τις ακτινικές πρέσες REMS 32 kN και τις κατάλληλες ακτινικές πρέσες άλλων κατασκευαστών με ώση 32 kN.

Αριθ. προϊόντος 574702 R

€ 146,–

Μεταλλική κασετίνα

με ένθετο για ενδιάμεση λαβίδα Mini Z8 και ενδιάμεση λαβίδα Z8, καθώς και 6 τεμάχια δακτύλιοι πρεσαρίσματος REMS V 12–35 S (PR-2B) ή M 12–35 S (PR-2B).

Αριθ. προϊόντος 574516 R

€ 97,70

Λαβίδες κοπής REMS M – Για κοπή ράβδων με σπείρωμα. Ταχύτητα.

Όλες οι λαβίδες κοπής M που επισημαίνονται με * διαθέτουν επιπλέον σύνδεση για χειροκίνητη κίνηση με τη χειροκίνητη ακτινική πρέσα REMS Eco-Press. Για το λόγο αυτό, η διατήρηση αποθέματος είναι απλή και οικονομική.

Για REMS Mini-Press 14 V ACC, REMS Mini-Press 22 V ACC, REMS Mini-Press S 22 V ACC:

Λαβίδα κοπής REMS Mini – κόβει σε μόλις 2 δευτερόλεπτα!

M 6 Αριθ. προϊόντος 578620

M 8 Αριθ. προϊόντος 578621

M 10 Αριθ. προϊόντος 578622

αντί για € 245,– τώρα μόνο

Για ακτινικές πρέσες REMS (εκτός της REMS Mini-Press 14 V ACC, REMS Mini-Press 22 V ACC, REMS Mini-Press S 22 V ACC) και κατάλληλες ακτινικές πρέσες άλλων κατασκευαστών:

Λαβίδα κοπής REMS

M 6* Αριθ. προϊόντος 571890


M 8* Αριθ. προϊόντος 571895

M 10 Αριθ. προϊόντος 571865

M 12 Αριθ. προϊόντος 571870

αντί για € 245,– τώρα μόνο

€ 214,–



Λαβίδα κοπής με 1 ζεύγος στρεφόμενα ένθετα κοπής για χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα, M 6–M 12, κατηγορίας αντοχής έως 4.8 (400 N/mm²).



Γερμανικό προϊόν ποιότητας

Ευρεσιτεχνία EP 1 952 948

Ευρεσιτεχνία EP 2 347 862

π.χ. περίγραμμα πρεσαρίσματος M για συστήματα πρεσα-
ριστής προσαρμογής Geberit Mapress ΑΝΘΡΑΚΟΧΑΛΥΒΑ,
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ, ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ
για αγωγούς αερίου, ΧΑΛΚΟΥ, ΣΩΛΗΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥ για αγω-
γούς αερίου.

Πρεσάρισμα μέχρι Ø 108 mm
με ένα μόνο βήμα.



Δακτύλιοι πρεσαρίσματος XL REMS (PR-3S) μέχρι Ø 108 mm.

Υψηλής αντοχής δακτύλιοι πρεσαρίσματος XL (PR-3S) και ενδιάμεση λαβίδα Z6 XL ή Z7 XL από σφυρηλατημένο και ιδιαίτερα σκληρυμένο ειδικό χάλυβα. Τα περιγράμματα πρεσαρί-
σματος των δακτυλίων πρεσαρίσματος XL REMS (PR-3S) προσαρμόζονται σε κάθε σύστημα και
αντιστοιχούν στα περιγράμματα πρεσαρίσματος των εκάστοτε συστημάτων πρεσαριστής
προσαρμογής. Έτσι, διασφαλίζεται άψογο και ασφαλές πρεσάρισμα, συμβατό στο εκάστοτε
σύστημα.

Περίγρ. συμπίεσης	Αριθ. προϊόντος	€
M 66,7 XL (PR-3S) ^{3) 7)}	579107 R	1.180,00
M 76,1 XL (PR-3S) ^{3) 7)}	579101 R	1.180,00
M 88,9 G XL (PR-3S) ^{3) 7)}	579110 R	1.380,00
M 108,0 G XL (PR-3S) ^{3) 7)}	579111 R	1.380,00
XP 64,0 XL (PR-3S) ^{3) 7)}	579100 R	1.070,00
XP 66,7 XL (PR-3S) ^{3) 7)}	579108 R	1.180,00
XP 108,0 XL (PR-3S) ^{3) 7)}	579109 R	1.380,00

Ενδιάμεση λαβίδα Z6 XL

για την κίνηση των δακτυλίων πρεσαρίσματος REMS XL 64,0–108,0 (PR-3S)
με REMS Power-Press XL.
Αριθ. προϊόντος 579120 R

€ 378,–

Ενδιάμεση λαβίδα Z7 XL 45 kN

για την κίνηση των δακτυλίων πρεσαρίσματος REMS XL 64,0–108,0 (PR-3S)
με REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC.
Αριθ. προϊόντος 579123 R

€ 399,–

³⁾ Για την κίνηση των δακτυλίων πρεσαρίσματος XL (PR-3S), είναι απαραίτητη η ενδιάμεση
λαβίδα Z6 XL ή Z7 XL.
⁷⁾ Μετάδοση κίνησης μέσω REMS Power-Press XL, REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC.

REMS λαβίδες/δακτύλιοι πρεσαρίσματος VMP ¾ – 2" για Viega Megapress/Megapress S

Κίνηση χάρη σε όλες τις ακτινικές πρέσες REMS με δύναμη διάτμησης 32 kN και
κατάλληλες ακτινικές πρέσες άλλων κατασκευαστών. Δεν είναι κατάλληλο για εγκατα-
στάσεις αερίου.
Γερμανικό προϊόν ποιότητας



Περίγρ. συμπίεσης	Αριθ. προϊόντος	€
VMP ¾" (OD 17,2 mm)	571740	218,00
VMP ½" (OD 21,3 mm)	571762	218,00
VMPz ¾" (OD 26,9 mm)	571764	218,00
VMPz 1" (OD 33,7 mm)	571767	218,00
VMPz 1¼" (S) (OD 42,4 mm)	572413	720,00
VMPz 1½" (PR-3B) ¹⁾ (OD 48,3 mm)	572844 R	486,00
VMPz 2" (PR-3B) ¹⁾ (OD 60,3 mm)	572845 R	486,00

Ενδιάμεση λαβίδα Z5

για την κίνηση των δακτυλίων πρεσαρίσματος
REMS VMPz 1½–2" (PR-3B) Αριθ. προϊόντος 572802 RX

€ 314,–

¹⁾ Για την κίνηση των δακτυλίων πρεσαρίσματος (PR-3B), είναι απαραίτητη η ενδιάμεση λαβίδα Z5.

REMS δακτύλιοι πρεσαρίσματος VMP 2½ – 4" για Viega Megapress S XL

Κίνηση μέσω REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC με
δύναμη διάτμησης 45 kN. Απαιτείται ενδιάμεση λαβίδα
Z7 XL 45 kN. Δεν είναι κατάλληλο για εγκαταστάσεις
αερίου.



Δακτύλιος πρεσαρίσματος
VMPz με οδόντωση
Ευρεσιτεχνία EP 2 027 971



Γερμανικό προϊόν ποιότητας

Περίγρ. συμπίεσης	Αριθ. προϊόντος	€
VMPz 2½" XL (PR-3B) (OD 66,7 mm)	579112 R	620,00
VMPz 3" XL (PR-3B) (OD 79,4 mm)	579113 R	620,00
VMPz 4" XL (PR-3B) (OD 104,8 mm)	579114 R	660,00

Ενδιάμεση λαβίδα Z7 XL 45 kN

για την κίνηση των δακτυλίων πρεσαρίσματος
REMS VMPz 2½–4" XL (PR-3B) Αριθ. προϊόντος 579123 R

€ 399,–

Τροφοδοσία τάσης Li-Ion 230 V/14,4 V για λειτουργία δικτύου αντί μπαταρίας Li-Ion 14,4 V



Τροφοδοσία τάσης Li-Ion 230 V/14,4 V

fVγια λειτουργία δικτύου αντί της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας Li-Ion 14,4 V
Αριθ. προϊόντος 571565 R220 € 356,–

€ 293,–

REMS Cut 110 P – Συγχρόνως κόψιμο και λοξότμηση!



REMS Cut 110 P Set 50-75-110

Συσκευή κοπής και λοξότμησης σωλήνων για κάθετο, επίπεδο κόψιμο και λοξότμηση
(15°) πλαστικών σωλήνων Ø 40–110 mm. Κομπλέ με διάταξη ταχυσύσφιξης Ø 110
mm, εξαρτήματα σύσφιξης Ø 50 και 75 mm. Σετ εργαλείων P με εργαλείο κοπής και
λοξότμησης P, s 11. Σε στιβαρή κασετίνα.
Αριθ. προϊόντος 290400 R € 497,–



Γερμανικό προϊόν ποιότητας



DW-0201 AS2032



W1.303



7808-649

REMS Spezial – ισχυρού κράματος υλικό σπειροτόμησης.

σε βάση ορυκτελαίων, ξεπλένεται με νερό.

Δοχείο 5 l REMS Spezial

Αριθ. προϊόντος 140100 R € 75,60

€ **58,-**

Σπρέι 600 ml REMS Spezial

Αριθ. προϊόντος 140105 R € 23,70

€ **18,-**

REMS Sanitol – υλικό σπειροτόμησης χωρίς ορυκτέλαια.

Πλήρως υδατοδιαλυτό. Άνευ ορυκτελαίων, άνευ αιθυλικής αλκοόλης. Χρωματισμένο κόκκινο για τον έλεγχο έκπλυσης. Εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία.

Δοχείο 5 l REMS Sanitol

Αριθ. προϊόντος 140110 R € 177,-

€ **135,-**

Σπρέι 600 ml REMS Sanitol

Αριθ. προϊόντος 140115 R € 34,40

€ **26,-**

REMS eva – ο χειροκίνητος σπειροτόμος του τεχνικού εγκατάστασης.

Εξαιρετικά εύκολη έναρξη κοπής και κοπή σπειρωμάτων χάρη στην επεξεργασία ακριβείας της κεφαλής κοπής, των σιαγόνων κοπής και του καπακιού σε μία ενιαία μονάδα. Μοχλός κασάνιας από χάλυβα, επενδεδυμένος με παχύ πλαστικό.



Γερμανικό προϊόν ποιότητας

REMS eva Set R 1/2 + 3/4 + 1 + 1 1/4

Χειροκίνητος σπειροτόμος με κεφαλές κοπής ταχείας αλλαγής. Για σπειρώματα σωλήνων 1/2"–2", 16–50 mm, σπειρώματα πείρων 6–30 mm, 1/4"–1". Για δεξιόστροφα και αριστερόστροφα σπειρώματα. 1 μοχλός κασάνιας για ολοκλήρωση την περιοχή κοπής. Κεφαλές κοπής ταχείας αλλαγής R 1/2–3/4–1–1 1/4 με σιαγόνες κοπής για σπειρώματα σωλήνων κωνικά ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R δεξιά. Σε στιβαρή μεταλλική κασέτινα.

Αριθ. προϊόντος 520015 € 499,-

€ **360,-**

REMS eva Set R 1/2 + 3/4 + 1 + 1 1/4 + 1 1/2 + 2


Χειροκίνητος σπειροτόμος με κεφαλές κοπής ταχείας αλλαγής R 1/2–3/4–1–1 1/4–1 1/2–2. Σε στιβαρή μεταλλική κασέτινα.

Αριθ. προϊόντος 520017 € 700,-

€ **537,-**

Κεφαλές κοπής ταχείας αλλαγής S REMS

Η λύση για τα δύσκολα προσβάσιμα σημεία, π.χ. σημεία θραύσης τοίχων, απογυμνωμένοι σωλήνες, φρεάτια. Πρόσθετη καθοδήγηση ακριβείας του σωλήνα στην πλευρά οροφής για τέλειο κεντράρισμα του σωλήνα και εύκολη έναρξη κοπής.



Γερμανικό προϊόν ποιότητας



Κεφαλές κοπής REMS S Set R 3/8 + 1/2 + 3/4"

Κεφαλές κοπής ταχείας αλλαγής S, προέκταση 300 mm.

Σε στιβαρή μεταλλική κασέτινα.

Αριθ. προϊόντος 520025 R € 570,-

€ **496,-**

REMS Amigo / REMS Amigo 2 / REMS Amigo 22 V –
Ηλεκτρικοί σπειροτόμοι με κεφαλές κοπής ταχείας αλλαγής.



REMS Amigo
1200 W – μόνο 3,5 kg
Γερμανικό προϊόν ποιότητας



Info



REMS Amigo 2
1700 W – μόνο 6,5 kg
Γερμανικό προϊόν ποιότητας



Info



REMS Amigo 22 V
500 W – μόνο 5,6 kg
Γερμανικό προϊόν ποιότητας



Info



Χαρακτηρισμός	Κεφαλές κοπής ταχείας αλλαγής REMS eva	Αριθ. προϊόντος	€	REMS Amigo 2 Set + REMS Aquila 3B Αξίας € 2.300,-	Προσφορά €
REMS Amigo Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ Για σπειρώματα σωλήνων ½ – 1¼", 16 – 40 mm, σπειρώματα πείρων 6 – 30 mm, ¼ – 1". Για δεξιόστροφα και αριστερόστροφα σπειρώματα. Σε ανθεκτική μεταλλική κασετίνα.	Για σπειρώματα σωλήνων κωνικά ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½ - ¾ - 1 - 1¼ δεξιά.	530020 R220	1.120,00		872,00
REMS Amigo 2 Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2 Για σπειρώματα σωλήνων ½ – 2", 16 – 50 mm, σπειρώματα πείρων 6 – 30 mm, ¼ – 1". Για δεξιόστροφα και αριστερόστροφα σπειρώματα. Σε ανθεκτική μεταλλική κασετίνα.	Για σπειρώματα σωλήνων κωνικά ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½ - ¾ - 1 - 1¼ - 1½ - 2 δεξιά.	540020 R220	1.770,00		1.174,00
REMS Amigo 2 Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2 Για σπειρώματα σωλήνων ½ – 2", 16 – 50 mm, σπειρώματα πείρων 6 – 30 mm, ¼ – 1". Για δεξιόστροφα και αριστερόστροφα σπειρώματα. Σε ανθεκτική μεταλλική κασετίνα.	Για σπειρώματα σωλήνων κωνικά ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½ - ¾ - 1 - 1¼ - 1½ - 2 δεξιά.	540020 R220	1.770,00	540X01 R220	1.599,00
REMS Amigo 22 V Set R ½ + ¾ + 1 Για σπειρώματα σωλήνων ½ – 1", 16 – 32 mm, σπειρώματα πείρων 6 – 30 mm, ¼ – 1". Για δεξιόστροφα και αριστερόστροφα σπειρώματα. Σε ανθεκτική μεταλλική κασετίνα.	Για σπειρώματα σωλήνων κωνικά ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R δεξιά ή για σπειρώματα σωλήνων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων EN 60423 M.	530015 R220	1.950,00		1.435,00
REMS Amigo 22 V Set LP R ½ + ¾ + 1 Για σπειρώματα σωλήνων ½ – 1", 16 – 32 mm, σπειρώματα πείρων 6 – 30 mm, ¼ – 1". Για δεξιόστροφα και αριστερόστροφα σπειρώματα. Όπως ο Αριθ. προϊόντος 530015 Χωρίς συσσωρευτή, χωρίς ταχυφορτιστή. Σε ανθεκτική μεταλλική κασετίνα.	Για σπειρώματα σωλήνων κωνικά ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R δεξιά ή για σπειρώματα σωλήνων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων EN 60423 M.	530017 R22	1.470,00		1.084,00

Γερμανικό προϊόν ποιότητας



REMS Tornado – κατηγορία από
μόνος του.

Αυτόματος σφικκτήρας
Αυτόματη κεφαλή κοπής γενικής χρήσης.
Αυτόματη ψύξη λιπαντικού.

REMS Tornado 2000

Σπειροτόμος για σπειρώματα σωλήνων (1/16) ½ – 2", 16 – 63 mm, σπειρώματα πείρων (6) 10 – 60 mm, ¼ – 2". Με μηχανισμό μετάδοσης κίνησης που δεν χρειάζεται συντήρηση, ποδοδιακόπτη ασφαλείας με λειτουργία εκτάκτου ανάγκης, 2 αυτόματους σφικκτήρες, αυτόματη ψύξη λιπαντικού. Με σετ εργαλείων αποτελούμενο από αυτόματη κεφαλή κοπής γενικής χρήσης για όλα τα σπειρώματα, ακόμη και τα μακριά, με αυτόματο άνοιγμα, αυτόματο σύστημα μήκους σπειρωμάτων για κωνικά σπειρώματα, σιαγόνες κοπής για σπειρώματα σωλήνων κωνικά ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½ – ¾ και R 1 – 2 δεξιά, κόφτη σωλήνων, σύστημα λείανσης του εσωτερικού των σωλήνων, μοχλό πίεσης. Ρυθμιζόμενη καθ' ύψος βάση στήριξης. Κινητήρας γενικής χρήσης 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W, 53 min⁻¹. Φορητή κατασκευή σε 3 πόδια, με αφαιρούμενη, μεγάλη ελαστοεκάνη και λεκάνη ρινισμάτων. Σε χαρτοκιβώτιο.
Αριθ. προϊόντος 340200 R220 € 4.720,-

€ 3.100,-

REMS Magnum – Σπειροτόμοι

REMS Magnum 2000 L-T



Κινούμενη βάση (πρόσθετο εξάρτημα)

Κινούμενη και αναδιπλούμενη βάση (πρόσθετο εξάρτημα)

REMS Magnum 3000 L-T




Κινούμενη βάση (πρόσθετο εξάρτημα)

REMS Magnum 4000 L-T



Info

Χαρακτηρισμός	Αριθ. προϊόντος	€	Προσφορά €
REMS Magnum 2000 L-T Σε χαρτοκιβώτιο. Για σπειρώματα σωλήνων (1/16) ½–2", 16–63 mm, σπειρώματα πείρων (6) 8–60 mm, ¼–2".	340226 R220	4.770,00	3.290,00
REMS Magnum 3000 L-T Σε χαρτοκιβώτιο. Για σπειρώματα σωλήνων (1/16) ½–3", 16–63 mm, σπειρώματα πείρων (6) 18–60 mm, ½–2".	380309 R220	7.010,00	5.020,00
REMS Magnum 4000 L-T Σε χαρτοκιβώτιο. Για σπειρώματα σωλήνων (1/16) ½–4", 16–63 mm, σπειρώματα πείρων (6) 18–60 mm, ½–2".	380444 R220	7.860,00	5.670,00



Γερμανικό προϊόν ποιότητας

Κινούμενη βάση (πρόσθετο εξάρτημα)



REMS Hercules 3B (πρόσθετο εξάρτημα)

Βάση	Αριθ. προϊόντος 849315 R	€ 220,–
Κινούμενη βάση	Αριθ. προϊόντος 849310 R	€ 356,–
REMS Hercules 3B Βάση στήριξης, ρυθμιζόμενη καθ' ύψος, για σωλήνες DN 25–150, Ø 1–6"	Αριθ. προϊόντος 120120 R	€ 339,–
Εξαρτήματα Pack 1 αποτελείται από βάση και REMS Hercules 3B Αριθ. προϊόντος 120X01 R € 560,–		€ 440,–
Εξαρτήματα Pack 4 Αποτελούμενη από κινούμενη βάση και REMS Hercules 3B Αριθ. προϊόντος 120X04 R € 700,–		€ 525,–

Ηλεκτρική αυλάκωση Σωλήνων έως 12".

REMS Collum

Μηχανή αυλάκωσης σωλήνων συστημάτων σύνδεσης σωλήνων DN 25–300, 1–12". Διάταξη αυλάκωσης σωλήνων με χειροκίνητη υδραυλική αντλία, ενσωματωμένη, βαθμιδωτή ρυθμιστική ροδέλα για αυτόματο αναστολέα βάθους αυλακώσεων. 1 ζεύγος κυλίνδρων αυλάκωσης (κύλινδρος πίεσης, κύλινδρος αντίθλιψης) 2–6", εξαγώνο κλειδί ακίδων. 3 κινητήριες μηχανές προς επιλογή, με μηχανισμό μετάδοσης κίνησης που δε χρειάζεται συντήρηση, ισχυρό κινητήρα γενικής χρήσης, βηματικό διακόπτη ασφαλείας. Για πάνγκους εργασίας, βάσεις ή φορητές βάσεις. Σε χαρτοκιβώτιο.

REMS Collum

Κινητήρας γενικής χρήσης 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, προστασία από υπερφόρτωση. 29 min⁻¹.
Αριθ. προϊόντος 347006 R220 € 2.800,–

€ 2.440,–

REMS Collum 2

Κινητήρας γενικής χρήσης 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 28 min⁻¹
Αριθ. προϊόντος 347008 R220 € 3.130,–

€ 2.730,–

REMS Collum 2 Compact

Κινητήρας γενικής χρήσης 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, προστασία από υπερφόρτωση. 26 min⁻¹
Αριθ. προϊόντος 347009 R220 € 3.130,–

€ 2.730,–

Διάταξη περιμετρικής εγκοπής REMS

Αριθ. προϊόντος 347000 R € 2.270,–

€ 1.899,–



Κινούμενη βάση (πρόσθετο εξάρτημα)



REMS Hercules 3B (πρόσθετο εξάρτημα)

Γερμανικό προϊόν ποιότητας

Βάση	Αριθ. προϊόντος 849315 R	€ 220,–
Κινούμενη βάση	Αριθ. προϊόντος 849310 R	€ 356,–
REMS Hercules 3B Βάση στήριξης, ρυθμιζόμενη καθ' ύψος, για σωλήνες DN 25–150, Ø 1–6"	Αριθ. προϊόντος 120120 R	€ 339,–

REMS Collum 22 V – Ηλεκτρική αυλάκωση Σωλήνων έως 12". Φορητό, γρήγορο, οικονομικό.

Συσσωρευτής λιθίου-ιόντων 21,6 V, 9,0 Ah, για περ. 23 εγκοπές DN 100/4" με μία φόρτιση συσσωρευτή.

REMS Collum 22 V

Επαναφορτιζόμενη μηχανή περιμετρικής εγκοπής, για τη χάραξη σωλήνων συστημάτων σύνδεσης DN 25–300, 1–12". Διάταξη αυλάκωσης σωλήνων με χειροκίνητη υδραυλική αντλία, ενσωματωμένη, βαθμιδωτή ρυθμιστική ροδέλα για αυτόματο αναστολέα βάθους αυλακώσεων. 1 ζεύγος κυλίνδρων αυλάκωσης (κύλινδρος πίεσης, κύλινδρος αντίθλιψης) 2–6", εξαγώνο κλειδί ακίδων. Κινητήρια μηχανή με μηχανισμό μετάδοσης κίνησης που δε χρειάζεται συντήρηση, ισχυρό επαναφορτιζόμενο κινητήρα 21,6 V, 500 W, βηματικό διακόπτη ασφαλείας. Δεξιόστροφη και αριστερόστροφη κίνηση, έλεγχος κατάστασης μηχανήματος με προστασία από υπερφόρτωση, έλεγχος της θερμοκρασίας, έλεγχος κατάστασης φόρτισης. Συσσωρευτής λιθίου-ιόντων 21,6 V, 9,0 Ah, ταχυφορτιστής 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Λαβή στήριξης και για τις δύο φορές περιστροφής. Για πάνγκους εργασίας, βάσεις ή φορητές βάσεις. Σε χαρτοκιβώτιο.
Αριθ. προϊόντος 347005 R220 € 3.780,–

€ 3.380,–

Εξαρτήματα Pack 1

αποτελείται από βάση και REMS Hercules 3B
Αριθ. προϊόντος 120X01 R € 560,–

€ 440,–

Εξαρτήματα Pack 4

Αποτελούμενη από κινούμενη βάση και REMS Hercules 3B
Αριθ. προϊόντος 120X04 R € 700,–

€ 525,–

REMS Krokodil – πλάνισμα αντί σμίλευμα.

Σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμοστή πλάκα εδράσης καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας πλάνισης και κοπής για στοχευμένη βύθιση των δίσκων κοπής με αδάμαντα, ασφαλή εργασία χωρίς σκόνη και εύκολη, ομοιόμορφη πρόωση.



Info



Γερμανικό προϊόν ποιότητας

REMS Krokodil 180 SR Basic-Pack

Ηλεκτρική μηχανή κοπής-εντομής με αδάμαντα με Speed-Regulation. Για την εντομή και κοπή, π.χ. σκυροδέματος, οπλισμένου σκυροδέματος, τοιχοποιίας παντός τύπου, φυσικού λίθου, τσιμεντοκονιάματος παντός τύπου. Βάθος εντομής ≤ 61 mm, αβαθμιδωτά ρυθμιζόμενο. Πλάτος εγκοπής ≤ 62 mm, διαβαθμισμένο με δακτυλίου απόστασης 3, 6, 10, 20 mm. Κινητήρια μηχανή με άξονα μετάδοσης κίνησης Ø 22.2 mm, για 1, 2 ή 3 δίσκους κοπής με αδάμαντα κατά EN 13236, ≤ Ø 180 mm, με μηχανισμό μετάδοσης κίνησης που δε χρειάζεται συντήρηση, κινητήρα γενικής χρήσης 230 V, 50–60 Hz, 2000 W. Ηλεκτρονικός μηχανισμός πολλαπλών λειτουργιών με ομαλή εκκίνηση, περιορισμός του αριθμού στροφών στο ρελαντί, ασφάλεια έναντι υπερφόρτωσης, Προστασία έναντι υπερθέρμανσης, Καλώδιο σύνδεσης 5,7 μ. Προστασία από επανεκκίνηση σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, Ταχύτητα περιστροφής υπό φορτίο 3300 min⁻¹. Υποδοχή απορρόφησης για τη σύνδεση ηλεκτρικής σκούπας/αποκονιστή (π.χ. REMS Pull 2 M). Σωληνωτό κλειδί μεγέθους 13. Σε στιβαρή μεταλλική κασετίνα. Αριθ. προϊόντος 185011 R220 € 1.250,–



+ πακέτο-δωρο αξίας € 190,–*
2 REMS Γενικής χρήσης δίσκος κοπής με αδάμαντα LS H-P Ø 180 mm

Αριθ. προϊόντος 185X03 R220 € **1.072,–**



REMS Krokodil 125 Basic-Pack

Ηλεκτρική αδαμάντινη μηχανή κοπής και εντομής για εντομή και κοπή π.χ. σκυροδέματος, οπλισμένου σκυροδέματος, τοιχοποιίας παντός τύπου, φυσικών λίθων, τσιμεντοκονιάματος παντός τύπου. Βάθος εντομής ≤ 38 mm, αβαθμιδωτά ρυθμιζόμενο. Πλάτος εγκοπής ≤ 43 mm, διαβαθμισμένο με δακτυλίου απόστασης 3, 6, 10, 20 mm. Κινητήρια μηχανή με άξονα μετάδοσης κίνησης Ø 22.2 mm, για 1 ή 2 δίσκους κοπής με αδάμαντα κατά EN 13236, ≤ Ø 125 mm, με μηχανισμό μετάδοσης κίνησης που δε χρειάζεται συντήρηση και συμπλεκτική ολίσθησης ασφαλείας, κινητήρα γενικής χρήσης 230 V, 50–60 Hz, 1850 W. Ηλεκτρονικός μηχανισμός πολλαπλών λειτουργιών με ομαλή εκκίνηση, περιορισμός του αριθμού στροφών κατά τη λειτουργία εν κενώ, ασφάλεια έναντι υπερφόρτωσης, Καλώδιο σύνδεσης 2,3 μ. Βηματικός διακόπτης ασφαλείας με φραγή επανενεργοποίησης, Ταχύτητα περιστροφής υπό φορτίο 5000 min⁻¹. Υποδοχή απορρόφησης για τη σύνδεση ηλεκτρικής σκούπας/αποκονιστή (π.χ. REMS Pull 2 M). Σωληνωτό κλειδί μεγέθους 13. Σε στιβαρή μεταλλική κασετίνα. Αριθ. προϊόντος 185010 R220 € 1.000,–



+ πακέτο-δωρο αξίας € 66,40*
2 REMS Γενικής χρήσης δίσκος κοπής με αδάμαντα LS-Turbo Ø 125 mm

Αριθ. προϊόντος 185X02 R220 € **851,–**

REMS Pull 2 – για ξηρή και υγρή αναρρόφηση.

Διαρκώς υψηλή ισχύ αναρρόφησης χάρη στο διαρκή αυτόματο καθαρισμό του φίλτρου. Πιστοποιημένο για την απορρόφηση επικινδυνών για την υγεία σκονών κατά EN 60335-2-69¹⁾.



Χαρακτηρισμός	Αριθ. προϊόντος	€	Προσφορά €
REMS Pull 2 L Set Σε χαρτοκιβώτιο.	185600 R220	810,00	664,00
REMS Pull 2 L Set W Σε χαρτοκιβώτιο.	185603 R220	1.210,00	1.092,00



Χαρακτηρισμός	Αριθ. προϊόντος	€	Προσφορά €
REMS Pull 2 M Set Σε χαρτοκιβώτιο.	185601 R220	1.090,00	937,00
REMS Pull 2 M Set D Σε χαρτοκιβώτιο.	185604 R220	1.260,00	1.050,00

REMS Picus S1 – η οικονομική εναλλακτική



... τώρα με βάση διάτρησης REMS Simplex 2

Ανθεκτική, εύχρηστη βάση για περιμετρική διάτρηση έως Ø 200 mm. Στήλη διάτρησης από τετράγωνο ανθεκτικό στη στρέβλωση και κύρτωση χαλυβδόσωληνα ακριβείας # 50 mm, σκληρυμένη, με πολύ στενή ανοχτή, για καθοδήγηση του ολισθητήρα πρόωσης με ελάχιστες δονήσεις.

REMS Picus S1 Basic-Pack

Ηλεκτρική μηχανή διάτρησης αδάμαντα για πυρηνοληψίες σε σκυρόδεμα, οπλισμένο σκυρόδεμα έως ≤ Ø 102 (132) mm, τοιχοποιία και άλλα υλικά έως ≤ Ø 162 mm. Για στεγνή ή υγρή διάτρηση, χειροκίνητα ή σε βάση. Κινητήρια μηχανή με σπείρωμα σύνδεσης κεφαλής διάτρησης UNC 1% εξωτερικά, G ½ εσωτερικά, μηχανισμό μετάδοσης που δεν χρειάζεται συντήρηση με συμπλεκτική ολίσθησης ασφαλείας, κινητήρα γενικής χρήσης 230 V, 50–60 Hz, 1850 W. Ηλεκτρονικός μηχανισμός πολλαπλών λειτουργιών με ομαλή εκκίνηση, περιορισμός του αριθμού στροφών κατά τη λειτουργία εν κενώ, ασφάλεια έναντι υπερφόρτωσης, προστασία από εμπλοκή. Βηματικός διακόπτης με stop. Διακόπτης ατομικής προστασίας (PRCD). Ταχύτητα περιστροφής υπό φορτίο 580 min⁻¹. Μηχανισμός παροχής νερού με ρυθμιζόμενη βαλβίδα φραγής και ταχυσύνδεσμο με διακοπή παροχής νερού και σύνδεση σωλήνα ½". Κόντρα λαβή. Βοήθημα διάτρησης G ½ UDKB με τρυπάνι Ø 8 mm, εξάγωνο κλειδί ακίδων Νο 3. Ανοικτό κλειδί Νο 32. Σε στιβαρή μεταλλική κασετίνα. Αριθ. προϊόντος 180010 R220 € 1.650,–

€ **1.113,–**

REMS Picus S1 Set Simplex 2

Όπως ο Αριθ. προϊόντος 180010, αλλά με βάση διάτρησης REMS Simplex 2 μαζί με σετ στερέωσης για τοιχοποιία και σκυρόδεμα. Χωρίς αδαμαντοκεφαλές περιμετρικής διάτρησης. Αριθ. προϊόντος 180032 R220 € 2.680,–

€ **1.793,–**

Speed-Regulation (ευρεσιτεχνίας EP 2 085 191)

Ο ηλεκτρονικός μηχανισμός ρύθμισης του αριθμού στροφών-ταχύμετρο που εφαρμόζεται για τη ρύθμιση διατρεί σταθερό τον προεπιλεγμένο αριθμό στροφών ακόμη και με φορτίο.



Γερμανικό προϊόν ποιότητας

Ένα σύστημα – 4 εφαρμογές!

Ιδανικό για τον τεχνικό εγκατάστασης. ... τώρα με βάση διατρήσης REMS Titan – για κάθε απαίτηση. Για περιμετρική διάτρηση έως Ø 300 mm.

REMS Picus SR Set Titan

Ηλεκτρικό διαμαντοδράπανο με Speed-Regulation. Για πυρηνοληψίες σε σκυρόδεμα, οπλισμένο σκυρόδεμα έως $\leq \varnothing 162$ (200) mm, τοιχοποιία και άλλα υλικά έως $\leq \varnothing 250$ mm. Για στεγνή ή υγρή διάτρηση, χειροκίνητα ή σε βάση. Μηχανισμός κίνησης με σπείρωμα σύνδεσης κεφαλής διάτρησης UNC 1% εξωτερικά, G ½ εσωτερικά, μηχανισμό μετάδοσης 2 βαθμίδων που δεν χρειάζεται συντήρηση με συμπλέκτη ολίσθησης ασφαλείας, κινητήρα γενικής χρήσης 230 V, 50–60 Hz, 2200 W. Αβαθμιδωτή ηλεκτρονική ρύθμιση αριθμού στροφών 200 min⁻¹ έως 500 min⁻¹ (1η ταχύτητα) και 500 min⁻¹ έως 1200 min⁻¹ (2η ταχύτητα), προστασία υπερθέρμανσης. Ηλεκτρονικός μηχανισμός πολλαπλών λειτουργιών με ομαλή εκκίνηση, περιορισμό του αριθμού στροφών κατά τη λειτουργία εν κενώ, ασφάλεια έναντι υπερφόρτωσης, προστασία από εμπλοκή. Βηματικός διακόπτης με stop. Διακόπτης ατομικής προστασίας (PRCD). Μηχανισμός παροχής νερού με ρυθμιζόμενη βαλβίδα φραγής και ταχυσύνδεσμο με διακοπή παροχής νερού και σύνδεση σωλήνα ½". Κόντρα λαβή. Σετ αποστατών. Ανοικτό κλειδί No 32. Βάση διάτρησης REMS Titan συμπεριλαμβανομένου σετ στερέωσης για τοίχο και μπετόν. Χωρίς αδαμαντοκεφαλές περιμετρικής διάτρησης. Αριθ. προϊόντος 183022 R220 € 3.130,–

€ **2.362,–**

REMS Picus SR Set 62-82-132 Titan

Όπως ο Αριθ. προϊόντος 183022, αλλά με γενικής χρήσης αδαμαντοκεφαλές περιμετρικής διάτρησης UDKB Ø 62, 82, 132 mm. Αριθ. προϊόντος 183023 R220 € 3.630,–

€ **2.770,–**

REMS Picus S2/3,5 – για περιμετρικές διατρήσεις σε οπλισμένο σκυρόδεμα, κτλ., έως Ø 300 mm.

REMS Picus S2/3,5 Set Titan

Ηλεκτρική μηχανή διάτρησης αδάμαντα για πυρηνοληψίες σε σκυρόδεμα, οπλισμένο σκυρόδεμα, τοιχοποιία παντός τύπου, φυσικούς λίθους, ασφάλτο, τσιμεντοκονίαμα παντός τύπου, Ø 40–300 mm. Για στεγνή ή υγρή διάτρηση σε βάση. Κινητήρια μηχανή με σπείρωμα σύνδεσης κεφαλής διάτρησης UNC 1% εξωτερικά, μηχανισμό μετάδοσης 2 βαθμίδων που δεν χρειάζεται συντήρηση με συμπλέκτη ολίσθησης ασφαλείας, κινητήρα γενικής χρήσης 230 V, 50–60 Hz, 3420 W. Ηλεκτρονικός μηχανισμός πολλαπλών λειτουργιών με ομαλή εκκίνηση, περιορισμός του αριθμού στροφών κατά τη λειτουργία εν κενώ, ασφάλεια έναντι υπερφόρτωσης, προστασία από εμπλοκή. Διακόπτης μοχλού. Διακόπτης ατομικής προστασίας (PRCD). Ταχύτητα περιστροφής υπό φορτίο 320 min⁻¹, 760 min⁻¹. Μηχανισμός παροχής νερού με ρυθμιζόμενη βαλβίδα φραγής και ταχυσύνδεσμο με διακοπή παροχής νερού και σύνδεση σωλήνα ½". Δακτύλιος εύκολης απασφάλισης. Ανοικτό κλειδί No 32. Βάση διάτρησης REMS Titan συμπεριλαμβανομένου σετ στερέωσης για τοίχο και μπετόν. Χωρίς αδαμαντοκεφαλές περιμετρικής διάτρησης. Σε χαρτοκιβώτιο. Αριθ. προϊόντος 180030 R220 € 4.780,–

€ **4.058,–**



– 35 %

Το σετ εκκινητή σε χαμηλή τιμή. Ιδανικό για τον τεχνικό εγκατάστασης.

REMS UDKB Set 62 + 82 + 132

Ø 62, 82, 132 mm

Αριθ. προϊόντος 181101 R € 640,–

€ **416,–**

REMS UDKB LS Set 62 + 82 + 132

Ø 62, 82, 132 mm

Αριθ. προϊόντος 181111 R € 710,–

€ **462,–**



– 30 %

Γενικής χρήσης αδαμαντοκεφαλές περιμετρικής διάτρησης REMS /

Γενικής χρήσης αδαμαντοκεφαλές περιμετρικής διάτρησης LS (AEI-ZEP) της REMS

Για REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, REMS Picus S2/3,5 και άλλες μάρκες


Στοιχεία διαμαντιού με σφηνοειδή διατομή («μορφή στέγης») για γρήγορη, εύκολη και αθόρυβη διάτρηση. Ειδικά κατασκευασμένα, υψηλής ποιότητας στοιχεία από διαμάντι, με μεγάλο ποσοστό διαμαντιού και ειδικό συνδετικό υλικό, για εξαιρετική απόδοση διάτρησης και ιδιαίτερα μεγάλη διάρκεια ζωής.



Info



Info LS



REMS Titan
Απειρή περιστροφή έως και 45°

REMS Picus DP – Διάτρηση πυρήνων χωρίς νερό με τεχνολογία μικροπαλμών. Καθαρά, εύκολα, γρήγορα, π.χ. 200 mm σε οπλισμένο σκυρόδεμα Ø 62 mm μόνο 5 λεπτά.

Σε συνδυασμό με τον αναρροφητήρα REMS Pull 2 M (βλ. Σελ. 34), κατάλληλη για την διατρήσεις πυρήνων σε έτοιμους χώρους, π.χ. σε κατοικίες, γραφεία ή βιομηχανικά κτίρια.

REMS Picus DP Basic-Pack

Ηλεκτρική μηχανή διάτρησης αδάμαντα για πυρηνοληψίες με τεχνολογία μικροπαλμών, για ξηρή διάτρηση σε σκυρόδεμα, οπλισμένο σκυρόδεμα ≤ Ø 162 (202) mm, τοιχοποιία και άλλα υλικά ≤ Ø 202 mm, με το χέρι ή με βάση διάτρησης. Κινητήρια μηχανή με σπείρωμα σύνδεσης κεφαλής διάτρησης UNC 1% εξωτερικά, G ½ εσωτερικά, μηχανισμό μετάδοσης που δεν χρειάζεται συντήρηση με συμπλέκτη ολίσθησης ασφαλείας, κινητήρα γενικής χρήσης 230 V, 50–60 Hz, 2200 W, ενσωματωμένη φτερωτή αναρρόφησης για την αναρρόφηση της σκόνης. Ηλεκτρονικός μηχανισμός πολλαπλών λειτουργιών με ομαλή εκκίνηση, περιορισμός του αριθμού στροφών κατά τη λειτουργία εν κενώ, ασφάλεια έναντι υπερφόρτωσης, προστασία από εμπλοκή. Βηματικός διακόπτης με stop. Ταχύτητα περιστροφής υπό φορτίο 880 min⁻¹. Κόντρα λαβή. Βοήθημα διάτρησης G ½ TDKB με τρυπάνι Ø 8 mm, εξάγωνο κλειδί ακίδων Νο 3. Ανοικτό κλειδί Νο 32. Σε στιβαρή μεταλλική κασετίνα. Αριθ. προϊόντος 180016 R220 € 2.620,–

€ 2.023,–

REMS Picus DP Set Simplex 2

REMS Picus DP Basic-Pack με βάση διάτρησης REMS Simplex 2 μαζί με εργαλεία και σετ στερέωσης για τοιχοποιία και σκυρόδεμα.

Αριθ. προϊόντος 180033 R220 € 3.650,–

€ 2.837,–

REMS Picus DP Set Titan

REMS Picus DP Basic-Pack με βάση διάτρησης REMS Titan μαζί με εργαλεία και σετ στερέωσης για τοιχοποιία και σκυρόδεμα.

Αριθ. προϊόντος 180035 R220 € 4.180,–

€ 3.220,–

REMS Αδαμαντοκεφαλές ξηρής διάτρησης πυρήνα LS (ΛΕΙΞΕΡ)

Ειδικά για ξηρή διάτρηση με μηχανές διάτρησης πυρήνα με τεχνολογία μικροπαλμών. Δυνατότητα εφαρμογής σε πολλά υλικά. Ιδανικό για τον τεχνικό εγκατάστασης. Εφαρμόζεται γενικά σε πολλά υλικά, χειροκίνητα ή με βάση. Ενιαίο σπείρωμα σύνδεσης UNC 1% εσωτερικά. Βάθος διάτρησης 320 mm. Ειδικά κατασκευασμένα, υψηλής ποιότητας στοιχεία από διαμάντι, με μεγάλο ποσοστό διαμαντιού και ειδικό συνδετικό υλικό, για εξαιρετική απόδοση διάτρησης και ιδιαίτερα μεγάλη διάρκεια ζωής. Ιδανικά για γενική χρήση σε οπλισμένο σκυρόδεμα και τοιχοποιία. Στοιχεία αδάμαντα με διαμάντια τοποθετημένα σε συνδετικό μέσο για γρήγορη, εύκολη και αθόρυβη διάτρηση. Συγκολλημένες με λείξερ σε πλήρως αυτοματοποιημένες μονάδες συγκόλλησης για σταθερά υψηλή ποιότητα στη σύνδεση συγκόλλησης. Ανθεκτικές στις υψηλές θερμοκρασίες – ακόμη και υπό ακραίες θερμοκρασιακές επιφορτίσεις δεν προκαλείται αποκόλληση των στοιχείων λόγω υπερθέρμανσης. Δακτύλιος απασφάλισης, για το εύκολο άνοιγμα των αδαμαντοκεφαλών, ως πρόσθετο εξάρτημα. Κίνηση μέσω κινητήριας μηχανής REMS Picus DP και κατάλληλων κινητήριων μηχανών άλλων κατασκευαστών με σπείρωμα σύνδεσης UNC 1% εξωτερικά.

Συγκόλληση με λείξερ!
Αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες!



– 30 %



Ø × βάθος διάτρησης × σύνδεση		Αριθ. προιόντος	€	Προσφορά €
TDKB LS 32 × 320 × UNC 1%	3	181500 R	175,00	122,50
TDKB LS 42 × 320 × UNC 1%	4	181502 R	163,00	114,10
TDKB LS 52 × 320 × UNC 1%	5	181504 R	174,00	121,80
TDKB LS 62 × 320 × UNC 1%	5	181506 R	189,00	132,30
TDKB LS 72 × 320 × UNC 1%	6	181508 R	215,00	150,50
TDKB LS 82 × 320 × UNC 1%	6	181510 R	232,00	162,40
TDKB LS 92 × 320 × UNC 1%	6	181512 R	262,00	183,40
TDKB LS 102 × 320 × UNC 1%	7	181514 R	268,00	187,60
TDKB LS 112 × 320 × UNC 1%	7	181516 R	283,00	198,10
TDKB LS 122 × 320 × UNC 1%	8	181532 R	325,00	227,50
TDKB LS 127 × 320 × UNC 1%	8	181518 R	336,00	235,20
TDKB LS 132 × 320 × UNC 1%	8	181520 R	346,00	242,20
TDKB LS 142 × 320 × UNC 1%	8	181522 R	370,00	259,00
TDKB LS 152 × 320 × UNC 1%	8	181524 R	412,00	288,40
TDKB LS 162 × 320 × UNC 1%	9	181526 R	437,00	305,90
TDKB LS 182 × 320 × UNC 1%	9	181528 R	482,00	337,40
TDKB LS 202 × 320 × UNC 1%	10	181530 R	520,00	364,00

Πωλήσεις μόνο στα ειδικά καταστήματα.

REMS GmbH & Co KG

Εργοστάσιο Κατασκευής
Μηχανών και Εργαλείων
Postfach 1631 - 71306 Waiblingen
Deutschland
Τηλέφωνο +49 (0) 71 51 17 07-0
Φαξ +49 (0) 71 51 17 07-150
www.rems.de

Παρουσίαση χωρίς δέσμευση από REMS σύμβουλο.
Ζητήστε το μας.

REMS Εμπορικός Αντιπρόσωπος για την Ελλάδα
Αθανάσιος Μούτσιος / Athanasios Moutsios
Πτυ/χος Οικονομικών Παντείου Παν/μιου
Dipl.-Ök., Universität Panteios

Λεωνίδα Μανωλίδη 34 / Leonida Manolidi 34
16121 Καισαριανή-Αθήνα Ελλάδα / 16121 Kaisariani GR
Mobil +30 6945 977 503 - athanasios.moutsios@rems.de



www.rems.de



@remstools

4 039976 273466